



## FICHA TÉCNICA

# DF-B41R



Guante tejido HDPE, color gris con recubrimiento de poliuretano gris en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



### BENEFICIOS

- Buena sensibilidad
- Forma anatómica
- Buen agarre
- Resistencia a abrasión
- Alta resistencia al corte
- El TCR brinda una mayor duración al guante ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



### OPERACIÓN

- Procesos con riesgo alto a corte y abrasión.
- Para manejo de piezas metálicas y/o cerámicas medianas y pesadas.
- Útil para el ensamblaje de piezas o componentes metálicos con presencia ligera de aceite o en seco.



### INDUSTRIA



Metal mecánica



MEDIANA  
DESTREZA



TEMPERATURA  
AMBIENTE



BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja

Tallas  
5 - 10





# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.