



FICHA TÉCNICA

DF-B43R



Guante tejido de HDPE, color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



BENEFICIOS

- Respirable.
- Mediana destreza.
- Buena resistencia al corte y abrasión.
- Excelente agarre en piezas secas y húmedas.
- El TCR brinda una mayor duración al guante ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



OPERACIÓN

- Para manipular piezas metálicas con presencia ligera de aceite.
- El recubrimiento de nitrilo espumado le brinda un excelente agarre en aplicaciones “resbalosas.”



INDUSTRIA



Maquiladora



MEDIANA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10



4X43D



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.