



## FICHA TÉCNICA

# DF-B43

antes HC-352



Guante tejido de HDPE, color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.



### BENEFICIOS

- Respirable.
- Mediana destreza.
- Buena restistencia al corte y abrasión.
- Excelente agarre en piezas secas y húmedas.



### OPERACIÓN

- Para manipular piezas metálicas con presencia ligera de aceite.
- El recubrimiento de nitrilo espumado le brinda un excelente agarre en aplicaciones "resbalosas."



### INDUSTRIA



MEDIANA  
DESTREZA




TEMPERATURA  
AMBIENTE



BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja



Tallas  
5 - 10



DISPONIBLE CON  
TCR



ANSI  
CUT LEVEL  
A4



EN16350  
4X43D



EN 388  
4X43D



GUANTES INTERNACIONALES  
“Seguridad y confort para el atleta industrial”



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.