



FICHA TÉCNICA

DF-B5E

LÍNEA



Guante tejido de blend de polietileno, color gris, con recubrimiento completo de nitrilo laminado negro y nitrilo arenado negro en palma.



BENEFICIOS

- Excelente agarre
- Alta resistencia al corte
- Dispersión de aceites
- Resistente a la abrasión



OPERACIÓN

- Para procesos metálicos en donde existe alto riesgo de corte y alta presencia de aceite.
- El recubrimiento de nitrilo arenado le brinda un excelente agarre.



INDUSTRIA



Maquiladora



Metal mecánica



Construcción



Mediana destreza



TEMPERATURA
MEDIA



MEDIO
(PRESENCIA DE ACEITE O GRASA)



120 pares/caja

Tallas
5 - 10

EN 388



4X42E





LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.

