



FICHA TÉCNICA

DF-B61

antes HCP6



Guante tejido de blend de HDPE y fibras sintéticas, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma



BENEFICIOS

- Forma anatómica.
- Buena sensibilidad.
- Buen agarre.
- Delgado para mayor confort.
- Alta resistencia a la abrasión y corte.



OPERACIÓN

- Manipulación de piezas cortantes y pesadas en seco o presencia ligera de aceite.
- En donde se requiera extrema resistencia (manejo de piezas filosas pesadas).



INDUSTRIA



Metal mecánica



MEDIANA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10



EN 388
4X44F

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



GUANTES INTERNACIONALES



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.