



FICHA TÉCNICA

DF-B73 antes HC-357



Guante tejido de blend de HDPE y fibras sintéticas, color negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.



BENEFICIOS

- Forma anatómica.
- Buena sensibilidad.
- Delgado para mayor confort.
- Alta resistencia a la abrasión y corte.
- Buen agarre con presencia ligera de aceite.



OPERACIÓN

- Para el manejo de materiales y herramientas filosas como cuchillas en donde se requiere la máxima protección al corte.
- Manipulación de piezas metálicas con presencia ligera de aceite.




INDUSTRIA



Metal mecánica



MEDIANA DESTREZA




TEMPERATURA AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja



Tallas
6 - 9



GUANTES INTERNACIONALES

"Seguridad y confort para el atleta industrial"



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.