



## FICHA TÉCNICA

# DF-C23R



Guante tejido de blend de poliéster y fibras sintéticas, color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



### BENEFICIOS

- Respirable.
- Gran confort.
- Buena sensibilidad.
- Riesgo suficiente al corte.
- Gran agarre en presencia ligera de aceite.
- El TCR brinda una mayor duración al guante ya que protege el área de mayor desgaste.



### OPERACIÓN

- Para manipular materiales con presencia de riesgo a cortemoderado.
- Para manipulación de piezas metálicas, cerámicas, plásticas.
- El recubrimiento de nitrilo espumado le brinda un mejor agarre y mayor flexibilidad.



### INDUSTRIA



Usos Generales



ALTA  
DESTREZA



TEMPERATURA  
AMBIENTE



BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja

Tallas  
5 - 10



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.