



FICHA TÉCNICA

DF-C23

antes HC-354



Guante tejido de blend de poliéster y fibras sintéticas color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.



BENEFICIOS

- Respirable.
- Gran confort.
- Buena sensibilidad.
- Riesgo suficiente al corte
- Gran agarre en presencia ligera de aceite.



OPERACIÓN

- Para manipular materiales con presencia de riesgo a corte moderado.
- Para manipulación de piezas metálicas, cerámicas, plásticas.
- El recubrimiento de nitrilo espumado le brinda un mejor agarre y mayor flexibilidad.



INDUSTRIA



Maquiladora



DISPONIBLE CON
TCR



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10



4X43B



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”





LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.