



FICHA TÉCNICA

DF-E51R



Guante tejido de blend de polietileno, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



BENEFICIOS

- Alta resistencia a corte **A5**.
- Excelente agarre.
- Delgado para mayor confort.
- Alta destreza y flexibilidad.
- El TCR brinda una mayor duración al guante, ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



OPERACIÓN

- Manipulación de piezas cortantes y pesadas en seco o presencia ligera de aceite.
- Procesos con alto riesgo a corte y abrasión.



INDUSTRIA



Maquiladora



Metal mecánica



Automotriz



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja



Tallas
5 - 10



EN 388



4X42E





LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.

