



## FICHA TÉCNICA

# DF-E51R



Guante tejido de blend de polietileno, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



### BENEFICIOS

- Alta resistencia a corte A5.
- Excelente agarre.
- Delgado para mayor confort.
- Alta destreza y flexibilidad.
- El TCR brinda una mayor duración al guante, ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



### OPERACIÓN

- Manipulación de piezas cortantes y pesadas en seco o presencia ligera de aceite.
- Procesos con alto riego a corte y abrasión.



### INDUSTRIA



Usos Generales



Metal mecánica



Automotriz



ALTA  
DESTREZA




TEMPERATURA  
AMBIENTE



BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja



Tallas  
5 - 10



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.