



## FICHA TÉCNICA

# DF-E63R



Guante tejido de blend de tungsteno, color azul jaspe, con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



### BENEFICIOS

- Respirable.
- Alta destreza y flexibilidad.
- El TCR brinda una mayor duración al guante, ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.
- Con las propiedades de resistencia mecánica de un Nitrilo, pero la destreza y tactibilidad de un poliuretano.



### OPERACIÓN

- Manipulación de piezas cortantes en seco o presencia ligera de aceite.
- El recubrimiento de nitrilo espumado le brinda un excelente agarre.



### INDUSTRIA



Usos Generales



Metal mecánica



ALTA  
DESTREZA



TEMPERATURA  
AMBIENTE



BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja

Tallas  
6 - 10



EN 388  
4X43F



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.