



FICHA TÉCNICA

DS-B40R



Guante tejido de blend de HDPE, color gris jaspe con refuerzo entre dedo pulgar e índice.



BENEFICIOS

- Guante de uso primario.
- Ligero.
- Excelente duración.
- Alta resistencia al corte y abrasión.



OPERACIÓN

- Ideal para el manejo de cuchillas y piezas metálicas con filos lisos.
- Para el rebabeo de plásticos e inspección en industria automotriz y metalmecánica.



INDUSTRIA



Metal mecánica



Maquiladora



Automotriz



PET



Alimenticia



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



SECO



120 pares/ caja

Tallas
5 - 10



EN 388



4XXXD



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”

“Seguridad y confort para el atleta industrial” |

MEXICANA



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.

