



FICHA TÉCNICA

GC-001

antes NIC-2



Guante desechable de nitrilo, color azul,
sin polvo de 3.5 mil.



BENEFICIOS

- Presentan muy baja o casi nula reacción alérgica.
- Proveen una excelente destreza y agarre.
- Protegen a los usuarios de riesgos por contacto con químicos de limpieza, lubricantes y/o suciedad.
- Impermeable al aceite.



OPERACIÓN

- Aquellas operaciones donde se necesite proteger a los operarios de exposiciones a químicos ligeros, aceites o suciedad.
- Para procesos aceitosos y limpieza con alcohol isopropílico.



INDUSTRIA



Automotriz



Usos Generales



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



MEDIO
(PRESENCIA DE ACEITE O GOTAS)



100 piezas /
caja





LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos en presencia de químicos líquidos o gases.
- Para seleccionarlo, hay que verificar que tipo de material es el recomendado para el químico en cuestión y su tiempo de exposición.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o perforaciones.
- Excederse del tiempo de exposición, puede generar que el químico permee y penetre dentro del guante, asegurese de no sobrepasar el tiempo de uso.