



FICHA TÉCNICA

GF-301B

antes GI-PNPNK



Guante tejido de nylon, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma.



BENEFICIOS

- Respirable.
- Ligero.
- Excelente destreza y flexibilidad.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Características antiestáticas.



OPERACIÓN

- Para manipular ensambles minuciosos, electrónicos o de precisión en donde se manipulen piezas pequeñas para tomarse con solo 2 o 3 dedos de la mano.
- Manejo de herramientas en donde el riesgo a corte sea bajo y sean procesos repetitivos.



INDUSTRIA



Electrónica



Automotriz



Aeronáutica



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10

EN 388
4131
EN16350





LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes ligeros y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.
- No usar en presencia de aceite o grasa.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.