



FICHA TÉCNICA

GF-304

antes GI-PNS



Guante tejido de nylon, color negro con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma.



BENEFICIOS

- Forma anatómica.
- Ligero.
- Alta exigencia abrasiva.
- Libre de pelusa.
- Gran agarre antiderrapante.



OPERACIÓN

- Una excelente opción para el manejo de materiales en almacenes y trabajos en general.
- Para manipulación de piezas lisas como las cerámicas y metálicas con presencia ligera de aceite.



INDUSTRIA



Usos Generales



MEDIANA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
6 - 9



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.