



FICHA TÉCNICA

GF-30CR



Guante tejido nylon, color negro con recubrimiento de nitrilo laminado azul, nitrilo arenado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



BENEFICIOS

- Buen agarre.
- Ligero.
- Alta impermeabilidad de lubricantes.
- Máxima resistencia a la abrasión.
- El TCR brinda una mayor duración al guante ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



OPERACIÓN

- Maquinado de piezas metálicas.
- Manejo de piezas medianas con saturación de aceite.



INDUSTRIA



Usos Generales



MEDIANA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



MEDIO
(PRESENCIA DE ACEITE O GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
6 - 10

EN16350

EN 388

4141





LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.