



FICHA TÉCNICA

GF-D03R



Guante de nylon spandex, recubierto de nitrilo espumado en palma, con TCR, color gris.



BENEFICIOS

- Alta sensibilidad.
- Ligero.
- Excelente destreza y flexibilidad.
- Recubrimiento respirable.
- El TCR brinda una mayor duración al guante que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



OPERACIÓN

- Ensamble de piezas metálicas y tornillería.
- Manejo de piezas secas o presencia ligera de aceite.
- Ideal para áreas en donde se requiere alta destreza y sensibilidad.



INDUSTRIA



Electrónica



Maquiladora



Automotriz



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10

ANSI/ISEA



EN 388



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.