



FICHA TÉCNICA

# GF-D03R



Guante de nylon spandex, recubierto de nitrilo espumado en palma, con TCR, color gris.



## BENEFICIOS

- Alta sensibilidad.
- Ligero.
- Excelente destreza y flexibilidad.
- Recubrimiento respirable.
- El TCR brinda una mayor duración al guante que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



## OPERACIÓN

- Ensamble de piezas metálicas y tornillería.
- Manejo de piezas secas o presencia ligera de aceite.
- Ideal para áreas en donde se requiere alta destreza y sensibilidad.



## INDUSTRIA



Electrónica



Usos Generales



Automotriz



ALTA  
DESTREZA



TEMPERATURA  
AMBIENTE



BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja

Tallas  
5 - 10



4XXX



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.