



# FICHA TÉCNICA GS-B21



Manga tejida de blend de HDPE y fibras sintéticas, color negro, con orificio para sujeción en dedo pulgar.



## BENEFICIOS

- Ensamblajes metálicos.
- Manipulación de piezas con filos.
- Manejo de vidrio.
- Aplicaciones con riesgo a cortes moderados.



## OPERACIÓN

- Procesos de riesgo moderado al corte en antebrazo.
- Manipulación de piezas filosas que puedan lacerar los antebrazos.
- Manejo de equipo pesado que tenga que ser manipulado con manos y antebrazos.



## INDUSTRIA



Usos Generales



TEMPERATURA  
AMBIENTE



SECO



200 piezas /  
caja



Largo

18"-18" Ancha



ANSI  
CUT LEVEL  
A2

EN 388



1XXXB



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos; específicamente CORTE.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.
- Seleccionarse de acuerdo al nivel de resistencia al corte requerido en el proceso.

## 2. Integridad de la manga:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o daños visibles en todo su largo.