



FICHA TÉCNICA

GS-B25



Manga tejida de blend de HDPE y fibras sintéticas, con orificio y velcro, color negra.



BENEFICIOS

- Ensamblajes metálicos.
- Manipulación de piezas con hilos.
- Manejo de vidrio.
- Aplicaciones con riesgo a cortes moderados.
- Elástico en brazo para mayor ajuste de manga.



OPERACIÓN

- Procesos de riesgo moderado al corte en antebrazo.
- Manipulación de piezas filosas que puedan lacerar los antebrazos.
- Manejo de equipo pesado que tenga que ser manipulado con manos y antebrazos.



INDUSTRIA



Usos Generales



TEMPERATURA
AMBIENTE



SECO



200 piezas /
caja



Largo

18"-18" Ancha



EN 388



GUANTES INTERNACIONALES

"Seguridad y confort para el atleta industrial"



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos; específicamente CORTE.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.
- Seleccionarse de acuerdo al nivel de resistencia al corte requerido en el proceso.

2. Integridad de la manga:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o daños visibles en todo su largo.