

AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ANALOGICO COM PLATAFORMA REDONDA

Linha TH.1020



	Gabinete externo	Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado.
	Display	Controlador eletrônico PWM de velocidade e temperatura c/ graduação no painel em %.
	Agitação	50 a 1800 rpm
	Temperatura	Ajustável até 350°C
	Capacidade	15 litros de solução com viscosidade próxima a água.

Dados Adicionais:

- ✓ Gabinete com encaixe traseiro para acoplar haste;
- ✓ Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio ou inox com resistência blindada incorporada;
- ✓ Painel frontal dotado de botões para controle da intensidade da agitação e intensidade de aquecimento, com indicativo visual (LEDs) – lâmpadas piloto;
- ✓ Aquecimento controlado por sistema eletrônico ajustável pelo usuário com escala referencial entre os pontos de 0 a 10;
- ✓ Sistema de agitação através de silencioso motor de corrente contínua de alta estabilidade e precisão;
- ✓ Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Thoth Equipamentos para Laboratório Ltda

Rua Monte Cassino, 75 – Piracicaba/SP – CEP 13.424-400

Fone: (19) 3927-1060 / 3058-1904 - E-mail: vendas@thothequipamentos.com.br

www.thothequipamentos.com.br

Modelos 	Capacidade 	Plataforma	Tensão 	W	Hz
1020AL.15.1	15 Litros	ALUMINIO Ø 15 CM	110 V	550	50/60
1020AL.15.2	15 Litros	ALUMINIO Ø 15 CM	220 V	550	50/60
1020AL.15i.1	15 Litros	INOX Ø 15 CM	110 V	550	50/60
1020AL.15i.2	15 Litros	INOX Ø 15 CM	220 V	550	50/60
1020AL.20.1	15 Litros	ALUMINIO Ø 20 CM	110 V	750	50/60
1020AL.20.2	15 Litros	ALUMINIO Ø 20 CM	220 V	750	50/60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ Barra Magnética 7x30
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Barra Magnética (Tamanho a definir)
- ✓ Haste de alumínio ou ferro
- ✓ Mufa

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente