







AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO DIGITAL COM PLATAFORMA QUADRADA

Linha TH.1030



	Gabinete externo	Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado.
	Controlador de Temperatura	Digital microprocessado com sistema PID e auto-tuning, display com resolução de 0,1°C.
	Controle de Agitação	Digital variável de 0 a 3000 rpm
	Temperatura	Ambiente até 350°C
	Capacidade	10 litros de solução com viscosidade próxima a água.
	Sensor de temperatura	PT 100

Dados Adicionais:

- ✓ Gabinete com encaixe traseiro para acoplar haste;
- ✓ Plataforma de aquecimento e agitação 170 x 170 mm construída em alumínio, inox ou cerâmica com resistência blindada incorporada;

- ✓ Sistema de agitação através de silencioso motor de corrente contínua de alta estabilidade e precisão;
- ✓ Interruptor geral com LED para acionamento.
- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.
- ✓ Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Modelos 	Capacidade 	Plataforma	Tensão 	W	Hz
1030AL.1	10 Litros	ALUMINIO	110 V	550	50/60
1030AL.2	10 Litros	ALUMINIO	220 V	550	50/60
1030I.1	10 Litros	INOX	110 V	550	50/60
1030I.2	10 Litros	INOX	220 V	550	50/60
1030P.1	10 Litros	CERAMICA	110 V	500	50/60
1030P.2	10 Litros	CERAMICA	220 V	500	50/60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ Barra Magnética 7x30
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Barra Magnética (Tamanho a definir)
- ✓ Haste de alumínio ou ferro
- ✓ Mufa

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente