

AGITADOR PARA TESTE EM ESTABILIDADE DE LÁTEX

Linha TH.1076



	Gabinete externo	Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado.
	Condições Ambientais	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação.
	Display Digital	Controle de velocidade através de inversor de frequência, o qual mantém agitação em rotação constante mesmo com variação de capacidade.
	Timer	Temporizador Digital 9999min ou contínuo, possibilitando programar o tempo de agitação.
	Movimento	Orbital de 50 até 14.000 rpm

Dados Adicionais:

- ✓ Motor de indução (sem escovas) elimina a manutenção periódica, com sistema de ventilação forçada.
- ✓ Painel em policarbonato com indicação de funções.
- ✓ Luminária para visualização da amostra.
- ✓ Porta pinça para fixação da haste de agitação.
- ✓ Possui plataforma secundária para fixação de frasco com ajuste de altura conforme norma ASTM D1076/97 ou ASTM D1417/97.

Thoth Equipamentos para Laboratório Ltda

Rua Monte Cassino, 75 – Piracicaba/SP – CEP 13.424-400

Fone: (19) 3927-1060 / 3058-1904 - E-mail: vendas@thothequipamentos.com.br

www.thothequipamentos.com.br

✓ Haste de agitação tipo disco em inox, conforme normas NBR 11598 e ASTM D1076/97 ou ASTM D1417/97.

✓ Interruptor geral.

Modelos 	Timer 	Tensão 	W	Hz
1076	SIM	220 V	720	50/60
1076B	NÃO	220 V	720	50/60

✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

✓ 1 Suporte giratório intercambiável.

✓ Manual de instrução com termo de garantia.

✓ Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14.136

✓ 1 Fusível extra

Garantia



Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente