

## **MESA AGITADORA GANGORRA**

Linha TH.1440



$\Diamond$	Gabinete externo	Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura	
		eletrostática em epóxi texturizado.	
\$	Condições	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa	
	Ambientais	80%, sem condensação.	
-	Display	Controlador eletrônico PWM de velocidade c/ graduação no	
	ыоріау	painel em %.	
1/1	Movimento	Conserve de 0 eté 25 mm	
		Gangorra de 0 até 25 rpm	

## Dados Adicionais:

- ✓ Plataforma lisa com manta de borracha antideslizante.
- ✓ Sistema de agitação ajustável com ângulo de inclinação de 0 a 20°. Dispensa utilização de ferramenta para ajustar o ângulo de inclinação.
- ✓ Capacidade máxima de carga 3 kg.
- ✓ Dimensão da plataforma (LxP) de 300 x 320 mm.
- ✓ Interruptor geral com LED para acionamento.
- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.
- ✓ Pés de borracha.
- ✓ Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.



Modelos	Timer	Tensão		
IIIII	<u> </u>	Ü	W	Hz
1440	SIM	100-240 Bivolt Automático	13	50/60
1440B	NÃO	100-240 Bivolt Automático	13	50/60

✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

## Acompanha:

- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ Plataforma 320x300 mm lisa com manta de borracha antideslizante.
- ✓ 1 Fusível extra

## Garantia CARANTA ANO

Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)



Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente