

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA

Linha TH.501



\Diamond	Gabinete externo	Aço carbono 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado.		
	Gabinete interno	Câmara interna construída em aço inox.		
\$	Condições	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa		
	Ambientais	80%, sem condensação.		
٠	Controlador de	Termostato eletromecânico para ajuste de temperatura,		
	Temperatura	com LED de acionamento.		
111	Faixa de temperatura	de 50°C até 220°C		
	de trabalho			
1	Sensor de	Dulha carilar a réa		
	temperatura	Bulbo capilar a gás		

Dados Adicionais:

- ✓ Porta construída em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado, interno em aço inox e vedação em perfil de silicone.
- ✓ Paredes com isolação térmica.
- Suportes em inox para acomodar as prateleiras.
- ✓ Circulação de ar por convecção natural
- ✓ Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro, permitindo acomodação de sensor para calibração.
- ✓ Interruptor geral com LED para acionamento.



- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.
- ✓ Resistência Blindada em aço inox 304.
- ✓ Trava / Trinco / Dobradiça da Porta com puxador injetado em metal cromado.
- ✓ Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Modelos	Capacidades	Suportes para Prateleiras	Tensão	W	Hz
501.50.1	50 Litros	3	110 V	800	50/60
501.50.2	50 Litros	3	220 V	800	50/60
501.100.1	100 Litros	3	110 V	1200	50/60
501.100.2	100 Litros	3	220 V	1200	50/60
501.150.1	150 Litros	4	110 V	1200	50/60
501.150.2	150 Litros	4	220 V	1200	50/60

✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ 1 Prateleira de aço inox com perfuração para circulação de ar.
- Manual de instrução com termo de garantia.
- 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- Prateleiras adicionais.
- Suportes para prateleiras adicionais.
- ✓ Iluminação automática da câmara em LED ao abrir a porta.
- Termômetro externo.

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente