

ESTUFA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA DIGITAL EM AÇO INOX

Linha TH.524



	Gabinete externo	Aço inox 430.
	Gabinete interno	Câmara interna construída em aço inox.
	Porta externa	Em aço 1020 com pintura eletrostática e vedação.
	Porta interna	Em vidro temperado.
	Condições Ambientais	Temperatura ambiente entre 5°C a 40°C / Umidade relativa 80%, sem condensação.
	Controlador de Temperatura	Digital com sistema PID e auto-tuning, display com resolução de 0,1°C. Display duplo. Possui função rampa e patamar de 64 segmentos para utilização, possibilitando o operador a configurar diversos tipos de temperatura em determinados tempos. Saída 4 a 20 mA.
	Faixa de temperatura de trabalho	A partir de 5°C acima da temperatura ambiente até 70°C.
	Variação de temperatura	± 0,5°C.
	Sensor de temperatura	PT 100

Dados Adicionais:

- ✓ Alarme sonoro e visual de alta e baixa temperatura, acionado quando temperatura ultrapassa faixa de temperatura programada pelo usuário.
- ✓ Suportes em inox para acomodar as prateleiras.
- ✓ Paredes com isolamento térmica.
- ✓ Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro, permitindo acomodação de sensor para calibração.
- ✓ Termostato de segurança evita o superaquecimento da câmara.
- ✓ Interruptor geral com LED para acionamento.
- ✓ Circulação de ar forçado com ventilador, silencioso e isento de vibrações.
- ✓ Interruptor para circulação (LIG/DES.).
- ✓ Porta fusível com acesso externo, facilitando troca do fusível em caso de dano.
- ✓ Trava / Trinco / Dobradiça da Porta com puxador injetado em metal cromado.
- ✓ Vedação da porta em perfil magnético.
- ✓ Iluminação automática da câmara em LED ao abrir a porta.
- ✓ Resistência aletada blindada.
- ✓ Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Modelos 	Capacidades 	Suportes para Prateleiras	Tensão 	W	Hz
524.50.1	50 Litros	3	110 V	200	50/60
524.50.2	50 Litros	3	220 V	200	50/60
524.100.1	100 Litros	3	110 V	230	50/60
524.100.2	100 Litros	3	220 V	230	50/60
524.150.1	150 Litros	5	110 V	250	50/60
524.150.2	150 Litros	5	220 V	250	50/60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ 1 Prateleira de aço inox com perfuração para circulação de ar.
- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Certificado de Calibração RBC do Controlador. 
- ✓ Prateleiras adicionais.
- ✓ Suportes para prateleiras adicionais.
- ✓ Termômetro externo.
- ✓ Serviço de Qualificação IQ, OQ e QD
- ✓ Aço inox 304.

Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente