

TECNILATTEX BOND

Descrizione

Idroemulsione concentrata a base di miscele di polimeri sintetici. Il prodotto è caratterizzato da notevoli prestazioni adesive e leganti nei confronti di impasti cementizi. Conferisce inoltre un miglioramento delle prestazioni meccaniche e di impermeabilità. Contiene specifici agenti di coalescenza che ne consentono l'uso in clima rigido.



Caratteristiche del prodotto

Confezioni	Taniche da 10 - 25 Kg, o cubi da 1000 kg
Consumi	Vedere modalità applicative
Conservabilità	1 anno nella confezione integra
Aspetto	Liquido bianco lattiginoso
Rapporto di miscele	
Colori	
Granulometria	
Peso specifico	1,08 Kg/dmc
Avvertenze	Prodotto non infiammabile e non tossico
Sicurezza	Usare le protezioni individuali

Caratteristiche tecniche

Elevata adesività allo stato fresco e ad indurimento avvenuto.
Considerevole incremento dei valori d' impermeabilità.
Incremento delle resistenze chimiche.
Incremento della flessibilità.

Campi di applicazione

Preparazione di malte sabbia-cemento, intonaci e boiacche cementizie ad elevate caratteristiche di adesione, impermeabilità e favorevole comportamento statico. Specifico per riprese di getto e riporti a basso spessore, seminati alla veneziana e in tutti i casi ove i riporti siano fortemente sollecitati (vecchie pavimentazioni, fibrocemento, mattoni, pavimentazioni industriali in cls ammalorato).

Modalità applicative

PREPARAZIONE

I supporti dovranno essere esenti da polvere, parti friabili, imbrattamenti ed accuratamente saturi d' acqua, con superficie finale umida, senza accumuli d' acqua. Ogni successiva applicazione dovrà avvenire nell' intervallo utile di adesione, variabile con le caratteristiche ambientali, ma comunque prima dell' indurimento significativo.

Pavimenti e riporti a basso spessore: usare solo **TECNILATTEX BOND** consultare la monografia sull' argomento, oppure chiedere indicazioni al servizio Tecnico della TECNITAL Srl.