



Modello	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Testina di stampa	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Risoluzione (dpi)	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi
Numero di colori	4 colori	4 colori	4 colori	4 colori
Capacità inchiostro	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Supporti utilizzabili	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy
Porta I/O	Standard	Standard	Standard	Standard
Direzione di stampa	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale
Lunghezza etichette	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Dimensioni (L×P×A)	340×565×326 mm	340×565×326 mm	444×512×326 mm	444×512×326 mm
Velocità di stampa (intera larghezza)	119 mm/s (velocità max 300×600 dpi)	119 mm/s (velocità max 300×600 dpi)	85 mm/s (velocità max 300×600 dpi)	85 mm/s (velocità max 300×600 dpi)
	75 mm/s (velocità 600×600 dpi)	75 mm/s (velocità 600×600 dpi)	49 mm/s (velocità 600×600 dpi)	49 mm/s (velocità 600×600 dpi)
	48 mm/s (normale 600×600 dpi)	48 mm/s (normale 600×600 dpi)	34 mm/s (normale 600×600 dpi)	34 mm/s (normale 600×600 dpi)
	18 mm/s (qualità 600×1200 dpi)	18 mm/s (qualità 600×1200 dpi)	13 mm/s (qualità 600×1200 dpi)	13 mm/s (qualità 600×1200 dpi)
	8 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)	8 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)	6 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)	6 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)
Diametro rotolo	203,2 mm/8"	203,2 mm/8"	152,4 mm/6"	152,4 mm/6"
Larghezza carta	Da 25,4 a 112 mm	Da 50 a 112 mm	Da 25,4 a 215,9 mm	Da 50 a 215,9 mm
Larghezza di stampa	Fino a 108 mm	Fino a 108 mm	Fino a 211,9 mm	Fino a 211,9 mm
Peeler/taglierina automatica	Taglierina automatica	Peeler	Taglierina automatica	Peeler

Stampante per etichette a colori serie ColorWorks C6000

Etichette a colori di
qualità per far crescere
il tuo business



A16034_C6000_series_brochure_1IT_05/23

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it/contactus

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

[f](https://www.facebook.com/EpsonItalia) Epson Italia
[@EpsonItalia](https://www.instagram.com/EpsonItalia)
[in](https://www.linkedin.com/company/epson-italia) epson-italia

EPSON®



EPSON®

Etichette a colori on demand con larghezza fino a 8"

Progettata in base al feedback fornito direttamente dai clienti, la serie ColorWorks C6000 offre velocità, controllo, efficienza e flessibilità per stampare etichette personalizzate di alta qualità.

Per quanto riguarda la larghezza delle stampe, la serie ColorWorks C6000 è offerta in due versioni, una da 4" e una da 8". Come optional è anche disponibile un peeler integrato per ottimizzare il flusso di lavoro.



Flessibilità dei supporti

Possibilità di utilizzare substrati lucidi, opachi e texturizzati
Dimensioni da 25 mm a 215 mm
Esclusivo sensore facilmente posizionabile per stampare su supporti di qualsiasi forma, senza che sia necessaria una seconda fustellatura

Stampa di qualità elevata

Risoluzione di 1200x1200 dpi
Fedele resa dei colori grazie all'utilizzo di profili colore ICC

Driver e software

Compatibile con Windows, Linux e Mac/iOS
Integrazione con SAP
Supporto di driver nativi quali ESC/Label, BarTender, CodeSoft e NiceLabel

Configurazione e manutenzione in remoto

Interfaccia web intelligente per la gestione del parco stampanti
Strumento per l'applicazione di eventuali modifiche all'intero parco stampanti

Inchiostri di lunga durata

Gradazioni uniformi e linee sottili grazie alla tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Inchiostri a pigmenti UltraChrome DL per etichette durevoli nel tempo
Certificazione BS 5609 in caso di stampa su supporti opachi in PE


Facilità di utilizzo

Caricamento dei supporti da due lati diversi
Coperchio anteriore e posteriore per rimuovere facilmente gli inceppamenti della carta
Elaborazione di dati variabili in un unico passaggio
Display LCD ampio (2,7") e intuitivo

Assistenza e supporto

Tranquillità totale
Nessuna sorpresa: tutti i componenti sono coperti dalla garanzia, inclusa la testina di stampa
Possibilità di estendere la garanzia per l'intera vita utile della stampante con i contratti CoverPlus opzionali

Applicazioni



Peeler integrato

Stampa dell'etichetta che viene spellicolata tramite lo spellicolatore integrato (funzionalità unica nel suo genere tra le stampanti inkjet)
Stampa di un'etichetta alla volta grazie al sensore di presenza etichetta integrato nello spellicolatore
Integrazione con le applicazioni di tipo Print & Apply

