

TRATTAMENTO PISCINE

super promo

sconto

40% da listino 4



ID 33674
MULTITABS KG.5

Descrizione**Sanificante per acque di piscina.**

Prodotto in pastiglie del peso di 200 g circa al 80% di cloro disponibile, di colore bianco con granuli azzurrati. Contiene una combinazione di flocculante, stabilizzante e alghistatico per il trattamento dell'acqua di piscina.

Diluizione

4-6 pastiglie da 200 g a settimana per 100 m³ d'acqua. Il dosaggio è indicativo, deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni climatiche.

Modalità d'uso

Da utilizzare per il mantenimento del livello di cloro dopo che sono stati effettuati il trattamento iniziale o il trattamento shock. Mantenere il pH dell'acqua a 7,2-7,5 utilizzando i regolatori di pH.

Immettere direttamente il prodotto negli skimmers o utilizzare appositi dosatori.

Controllare quotidianamente il livello di cloro libero e mantenerlo a 0,7-1,5 mg/l.



ID 33675
PH SAFE LIQUID
14 KG.10

Descrizione

Miscela di acidi e sequestranti per l'abbattimento del pH di acque di piscine, specifica per l'utilizzo con il sistema di dosaggio dell'ipoclorito di calcio. Per acque con pH elevato. Viene utilizzato con le macchine da dosaggio.

Diluizione

Il dosaggio è effettuato automaticamente nel caso dosatori collegati ad una centralina del pH. In questo caso sistemare la manopola dell'acido sul pannello sui valori più elevati.

Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto a 7.3-7.5.

Modalità d'uso

Approssimativamente 1 kg di prodotto abbassa il pH di 0,1 unità per 200 m³ di acqua.

Sistemare nel fustino l'asta di pescaggio collegata alla pompa peristaltica.





ID 36581
PH- SAFE GRANULAR
KG.10

Descrizione

Prodotto granulare per l'abbassamento del pH di acque di piscina.

Il pH va mantenuto tra 7.2 e 7.5.

Valori superiori a 7.6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza.

Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm.

Diluizione

Diluizioni indicativamente per acque di media durezza 1 kg di prodotto ogni 100 m³ di acqua riduce il pH di circa 0,1 unità. Il dosaggio è fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'acqua da trattare, frazionare in più dosi il fabbisogno teoricamente necessario e verificare il pH tra una aggiunta e l'altra.



ID 36582
PH+ SAFE POWDER
KG.15

Descrizione

Prodotto in polvere a base di carbonato di sodio per l'innalzamento del pH dell'acqua di piscina.

Quando l'acqua di piscina ha un pH inferiore a 7.2, si notano eccessivi consumi di cloro, irritazione agli occhi e fenomeni di corrosione. L'alcalinità ottimale dell'acqua di piscina è legata ai valori di pH e durezza; comunque sono preferibili i valori che oscillano tra 75 e 120 ppm (espressi come carbonato di calcio). Valori troppo bassi provocano eccessive fluttuazioni di pH e fenomeni di corrosione.

Diluizione

Il prodotto può essere dosato tal quale o diluito preventivamente in acqua (10 g ogni 10 l di acqua). Diluizioni: indicativamente utilizzare 50/60 g ogni 10 m³ di acqua per innalzare il pH di 0,1 unità. Il dosaggio è fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'acqua da trattare, frazionare in più dosi il fabbisogno teoricamente necessario e verificare il pH tra una aggiunta e l'altra.



ID 36583
SOLID FLOC KG.1

Descrizione

Flocculante in pastiglie da 100 g contenente un polielettrolita insieme al solfato di alluminio efficace a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer **per la coagulazione e flocculazione delle particelle nell'acqua.**

Diluizione

4 pastiglie ogni 10 giorni per piscine da 10-50 m³; 8 pastiglie ogni 10 giorni per piscine da 50-100 m³.

I dosaggi sono indicativi e modificabili a seconda delle caratteristiche di ogni piscina, della torbidità dell'acqua e delle condizioni climatiche.

Modalità d'uso

Migliora la filtrazione facilitando l'eliminazione delle particelle in sospensione. Collocare il prodotto all'interno dei cesti degli skimmers dopo aver effettuato un lavaggio dell'impianto di filtrazione.



Viale Regione Piemonte, 19
ang. Viale del Lavoro, 1
15067 Novi Ligure (AL)
C.F. e P.I. 01233220068
Tel. 0143 329090 - 335 8113935