

FICHA TÉCNICA

PRECINTO PLÁSTICO

MP - AXIS

Imágenes de ref. y dimensiones

An (1) An (2) ΑI AXIS 006640 L

Materiales

Correa fabricada en Polipropileno de alto impacto (PP) y el inserto en acero inoxidable.

Marcación



Láser Numeración: 7 dígitos Código de barras: Según necesidades

Resistencia a la tracción



Capacidad: 41 kg



Aceleran la eficiencia en procesos logísticos y de almacenamiento.



Se ajustan a distintos tipos de operación v del sector de transporte.



Fácil instalación, sin necesidad de herramientas.

Asegurarse de que

Adaptabilidad

Diseño ergonómico



sea del tamaño adecuado y resistencia Tamaño y capacidad necesaria.



Producto con cierre de un solo uso (inviolable).

Elige el tipo de precinto adecuado , según aplicación y nivel de seguridad requerido.

químicos si el modelo no está diseñado

para ello.

Normativas de seguridad

Evita la exposición prolongada a temperaturas extremas o agentes

MINIMUM 006633

11,14 11



Sello ajustable de media seguridad. Inserto metalico con agarre por los frentes.

	L	Al	An (1)	An (2)
cm	36	2.5	6.2	29,7
		2,5	0,2	<u> </u>
in	14.1	0.98	2.4	11.6

Unidad de empaque



Fabricación Colombiana



Caja X 1000 unds

Amarillo Roio Información de contacto



Azul

Blanco Gris

> Km 1.5 Vía Funza - Siberia Parque Industrial San Diego BD11

PBX: (1) 823 3953 - CEL: (+57) 321 443 5553





@multipackingsas www.multi-packing.com.co

Precintos plásticos de seguridad, diseñados para el control, identificación y protección de mercancías en distintos sectores. Ofrecen un sistema de cierre inviolable de un solo uso, ideal para garantizar la integridad de productos durante su transporte o almacenamiento.

*Imágenes de referencia