

Imágenes de ref. y dimensiones



	L	AI	An (1)	An (2)
	EXTERIORES			
cm	44,1	2,5	7	37,3
in	17.3	0.98	2.7	14.6

*Aprox.
+/- 5 mm

Colores

Colores de línea



Origen



Unidad de empaque



Materiales

Correa fabricada en Polipropileno de alto impacto (PP) y el inserto en acero inoxidable.

Marcación



Láser
Numeración: 7 dígitos
Código de barras: Según
necesidades

Resistencia a la tracción



Capacidad: 30 kg

Características



Productividad

Aceleran la eficiencia en procesos logísticos y de almacenamiento.



Adaptabilidad

Se ajustan a distintos tipos de operación y del sector de transporte.



Diseño ergonómico

Fácil instalación, sin necesidad de herramientas.

Recomendaciones



Tamaño y capacidad

Asegurarse de que sea del tamaño adecuado y resistencia necesaria.



Frecuencia de uso

Producto con cierre de un solo uso (inviolable).



Normativas de seguridad

Elige el tipo de precinto adecuado según aplicación y nivel de seguridad requerido.

Evita la exposición prolongada a temperaturas extremas o agentes químicos si el modelo no está diseñado para ello.

Información de contacto



ventas@multi-packing.com.co



Km 1.5 Vía Funza - Siberia Parque Industrial
San Diego BD11



PBX: (1) 823 3953 - CEL: (+57) 321 443 5553

Síguenos



@multipackingsas
www.multi-packing.com.co

Descripción

Precintos plásticos de seguridad, diseñados para el control, identificación y protección de mercancías en distintos sectores. Ofrecen un sistema de cierre inviolable de un solo uso, ideal para garantizar la integridad de productos durante su transporte o almacenamiento.

*Imágenes de referencia.