



SCHEDA TECNICA

ATTIVA 2L.6

Veicolo Elettrico con Cassone

30

KM/H MAX

80

KM AUTONOMIA

2

POSTI



48V

SISTEMA AC

AC

MAHLE LETRIKA

25%

PENDENZA MAX

4

M STERZATA

Dimensioni

Lunghezza	3600 mm
Larghezza	1200 mm
Altezza	1800 mm
Interasse	2400 mm
Altezza da terra	250 mm
Raggio di sterzata	4 m
Posti	2

Cassone

Dimensioni	1830 x 1100 x 240 mm
------------	----------------------

Prestazioni

Velocità max	30 km/h
Autonomia	80 km
Pendenza max	25% (14°)

Alimentazione e Meccanica

Motore	AC 48V Mahle Letrika
Batterie	8 x 6V US2200
Controllo	Sevcon GEN4 AC 450A
Trasmissione	Posteriore, ratio 16:1
Sterzo	Cremagliera automobilistico
Sospensioni ant.	Indipendenti
Sospensioni post.	Balestre + idraulici
Freni anteriori	Disco idraulico
Freni posteriori	Tamburo idraulico
Pneumatici	205/50-10 alluminio
Pressione gomme	1.7 bar (25 psi)

