



SCHEDA TECNICA

ATTIVA XTR2.6

Veicolo Elettrico con Cassone

30

KM/H MAX

80

KM AUTONOMIA

2

POSTI



48V

SISTEMA AC

350

MM ALTEZZA

20%

PENDENZA MAX

3.5

M STERZATA

Dimensioni

Lunghezza	3000 mm
Larghezza	1400 mm
Altezza	2150 mm
Interasse	1710 mm
Altezza da terra	350 mm
Raggio di sterzata	3.5 m
Posti	2

Cassone

Dimensioni	900 x 1100 x 240 mm
------------	---------------------

Prestazioni

Velocità max	30 km/h
Autonomia	80 km
Pendenza max	20% (11°)

Alimentazione e Meccanica

Motore	AC 48V Mahle Letrika
Batterie	6 x 8V US8VGC
Controllo	Sevcon GEN4 AC 450A
Trasmissione	Posteriore, 19 denti, ratio 16:1
Sterzo	Cremagliera automobilistico
Sospensioni ant.	Indipendenti
Sospensioni post.	Balestre + idraulici
Freni anteriori	Disco idraulico
Freni posteriori	Disco idraulico
Pneumatici	22x11-12 alluminio
Pressione gomme	2 bar (29 psi)

