

PM521 M3、5/2 WAY 10mm 引導式電磁閥

功能特色

- 端子式(附 LED)線圈，易於安裝
- 超小型，10mm 寬，流量大
- 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
- 作動快速，啟動壓力低
- 低電力消耗 0.65W



訂購代號

PM521 A — M3 — S 9

五口二位	系列	配管尺寸	電控代號	電壓代號
	A：標準	M3(A 系列)	S：單電控	6：6VDC
	B：底座	空白：B 系列	D：雙電控	7：12VDC
				9：24VDC

PM521 A — M5 02

	系列	配管尺寸	聯數
	A：標準	M5：M5	02：2 聯
	B：底座		03：3 聯
			XX：xx 聯

並聯座訂購代號

機型	PM521A-M3-S(D)	PM521B-S*D)
配管尺寸	M3	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	1.0m ²	
作動方式	內引導式	
工作壓力範圍	1.0~7kgf-c m ²	
作動速度	500cpm	
最大耐壓	8.0 kgf-c m ²	
環境溫度	- 10℃ ~ - 60℃	
負載循環	100%ED	
線圈接線型式	端子型	
防水等級	根據 DIN40 050	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	正負 10%	
標準電壓	6VDC、12VDC、24VDC	
淨重	35g	48g