



EVAN PRO
BARNIZ ENTINTADO
ALQUIDALICO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un Barniz alquidal transparente en color, de excelente calidad. Recomendado para superficies de madera en interiores, así como muebles de madera de uso rudo.

Características

Fácil aplicación.
Excelente adherencia.
Buena resistencia a la corrosión.
Muy buena transparencia
Entintado y acabado al mismo tiempo
Bajo VOC.

Usos

Evan Pro Barniz Entintado se puede utilizar en la fabricación de todo tipo de mobiliario que se use para interiores, así como también en superficies de madera de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Gas nafta, Varsol

Proporción: 15 % máximo

Color:

Secado: tacto 1 a 2 horas. a 25°C HR 40%
duro 24 horas.

Sólidos en peso: 40%-43%

Rendimiento teórico: 16 a 17 m²/l a 1 milésima de pulgada.
(El rendimiento disminuye según la superficie y forma de aplicación)

Viscosidad: 1,400 cps a 25°C

Acabado: Brillante

Brillo a 60°: 80 - 85 u.

Aplicación: Por aspersión, brocha.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 0.5 L, 1.0 L y 4.0 L



EVAN PRO
BARNIZ ENTINTADO
ALQUIDALICO

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de ser recubierta debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- Libre de polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
- No deberá existir humedad en la superficie.
- La superficie no deberá ser brillante ni pulida

SUPERFICIES NUEVAS

- Lije la superficie en seco en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 ó 150 y disminuya el tamaño del grano (lijas No. 400 ó 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.
- Elimine con un trapo toda presencia de polvo.

Aplicación

Condiciones: La temperatura deberá ser mayor a 10° C y con una humedad relativa máxima del 85%. La superficie no deberá estar caliente.

Los rayos del sol nunca deberán estar de forma directa en la superficie durante la aplicación de la tinta.

Agite perfectamente incorporando perfectamente todo el material hasta que no se aprecie asentamiento, obteniendo una mezcla homogénea

SUPERFICIES YA RECUBIERTAS

- Desprender la capa anterior, lijando o aplicando Removedor Industrial Lavable.
- Limpie perfectamente la superficie con gasolina o Thinner.
- Dejar secar por completo y tratarla como superficie nueva.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No diluya más de lo recomendado.

Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y llamas.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o mayor de 43°C o la humedad relativa sea mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico

Garantía de Calidad

ZAAK PINTURAS manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRIPTAS PERO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL MISMO, YA QUE EL ALMACENAJE Y USO O FORMA DE APLICACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, POR LO QUE EL USUARIO FINAL DEBE HACER SU PROPIA VALORACION. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544



EVAN PRO BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Barniz acrílico modificado de secado rápido, de excelente calidad, que protege y embellece lo que cubre. Recomendado para superficies de madera en interiores. Es excelente por su secado rápido. Formulado especialmente para uso profesional en acabados arquitectónicos.

Características

Fácil aplicación
Secado rápido
Interior
Excelente adherencia
Buena resistencia a la corrosión
Muy buen cubrimiento
Contribuye al cuidado del medio ambiente

Usos

Evan Pro Barniz Transparente S/R es de uso arquitectónico, pudiéndose aplicar en superficies de madera en partes y componentes para exponerse en interiores, así como en superficies de madera de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Tolueno o Thinner Z1

Proporción: 15 % máximo

Color: Transparente.

Secado: tacto 5 a 10 min. a 25°C HR 40%
recubrir 30 min.
duro 1 hora, final 24 horas.

Sólidos en peso: 49% - 51% según color

Sólidos en volumen: 46%-48% según color

Rendimiento teórico: 18 m²/l a 1 milésimas
(el rendimiento disminuye según superficie y forma de aplicación)

Espesor recomendado (húmedo por capa): 3 a 4 milésimas.

Espesor recomendado (seco por capa):
1.5 a 2 milésimas.

VOC: 420-470 g/L

Viscosidad: 800 a 1000cps a 25°C

Acabado: Brillante

Brillo a 60°: 80 - 85 u.

Aplicación: Por aspersión.

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



EVAN PRO BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de ser recubierta debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- Libre de polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
- No deberá existir humedad en la superficie.
- La superficie no deberá ser brillante ni pulida

SUPERFICIES NUEVAS

- Lije la superficie en seco en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 ó 150 y disminuya el tamaño del grano (lijas No. 400 ó 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.
- Elimine con un trapo toda presencia de polvo.

SUPERFICIES YA RECUBIERTAS

- Desprender la capa anterior, lijando o aplicando Removedor Industrial Lavable.
- Limpie perfectamente la superficie con gasolina o Thinner.
- Dejar secar por completo y tratarla como superficie nueva.

Aplicación

Condiciones: La temperatura deberá ser mayor a 10° C y con una humedad relativa máxima del 85%. La superficie no deberá estar caliente.

Los rayos del sol nunca deberán estar de forma directa en la superficie durante la aplicación de la tinta.

Agite perfectamente incorporando perfectamente todo el material hasta que no se aprecie asentamiento, obteniendo una mezcla homogénea

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No diluya más de lo recomendado.

Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y llamas.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o mayor de 43°C o la humedad relativa sea mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

ZAAK PINTURAS manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. ESTE PRODUCTO ESTÁ GARANTIZADO EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS PERO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL MISMO, YA QUE EL ALMACENAJE Y USO O FORMA DE APLICACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, POR LO QUE EL USUARIO FINAL DEBE HACER SU PROPIA VALORACIÓN. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL ÁREA TÉCNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELÉFONO (614) 421-8544.



EVAN PRO BARNIZ TRANSPARENTE

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un Barniz alquidal transparente, de excelente calidad, que protege y embellece lo que cubre. Recomendado para superficies de madera tanto en interiores, así como muebles de madera.

Características

Fácil aplicación.
Interior.
Excelente adherencia.
Buena resistencia a la corrosión.
Muy buena transparencia
Contribuye al cuidado del medio ambiente.
Bajo VOC.

Usos

Evan Pro barniz transparente se puede utilizar en la fabricación de todo tipo de mobiliario que se ocupe para interiores, así como también en superficies de madera de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Gas nafta, Varsol

Proporción: 20 % máximo

Color: Transparente.

Secado: tacto 45 a 60 min. a 25°C HR 40% duro 24 horas.

Sólidos en peso: 40%

Rendimiento teórico: 6 a 7 m²/l a dos manos (3 milésimas).
(El rendimiento disminuye según la superficie y forma de aplicación)

Viscosidad: 1,800 cps a 25°C

Acabado: Brillante

Brillo a 60°: 80 - 85 u.

Aplicación: Por aspersión, brocha o inmersión.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



EVAN PRO BARNIZ TRANSPARENTE

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de ser recubierta debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- Libre de polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
- No deberá existir humedad en la superficie.
- La superficie no deberá ser brillante ni pulida

SUPERFICIES NUEVAS

- Lije la superficie en seco en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 ó 150 y disminuya el tamaño del grano (lijas No. 400 ó 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.
- Elimine con un trapo toda presencia de polvo.

Aplicación

Condiciones: La temperatura deberá ser mayor a 10° C y con una humedad relativa máxima del 85%. La superficie no deberá estar caliente.

Los rayos del sol nunca deberán estar de forma directa en la superficie durante la aplicación de la tinta.

Agite perfectamente incorporando perfectamente todo el material hasta que no se aprecie asentamiento, obteniendo una mezcla homogénea

SUPERFICIES YA RECUBIERTAS

- Desprender la capa anterior, lijando o aplicando Removedor Industrial Lavable.
- Limpie perfectamente la superficie con gasolina o Thinner.
- Dejar secar por completo y tratarla como superficie nueva.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No diluya más de lo recomendado.

Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y llamas.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o mayor de 43°C o la humedad relativa sea mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

ZAAK PINTURAS manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. ESTE PRODUCTO ESTÁ GARANTIZADO EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS PERO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL MISMO, YA QUE EL ALMACENAJE Y USO O FORMA DE APLICACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, POR LO QUE EL USUARIO FINAL DEBE HACER SU PROPIA VALORACIÓN. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL ÁREA TÉCNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELÉFONO (614) 421-8544