



CPCD 120 CU1-06

Carrello Elevatore Controbilanciato Diesel
MOTORE CUMMINS

STAGE V



CPCD 120 CU1-06

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE				
1.01	Produttore			HELI
1.02	Modello			CPCD 120 CU1-06
1.03	Portata	kg		12000
1.04	Centro del carico	mm		600
1.05	Alimentazione			Diesel
DIMENSIONI				
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β	(°)	6°/12°
2.02	Altezza di sollevamento (standard)		mm	3000
2.03	Raggio di sterzata minimo		mm	4300
2.04	Lunghezza totale (con forche)		mm	4400 (5770)
2.05	Larghezza complessiva		mm	2350
2.06	Altezza montante abbassato		mm	3165
2.07	Passo		mm	2950
2.08	Carreggiata (anteriore/posteriore)		mm	1724/1850
2.09	Sporgenza (anteriore/posteriore)		mm	730/720
2.10	Altezza minima da terra		mm	260
2.11	Regolazione laterale forche (esterno)		mm	440-2236
2.12	Lunghezza forche		mm	1370
2.13	Larghezza/spessore forche		mm	175/85
PNEUMATICO				
3.01	Tipo di gomme			Super elastica gemellata
3.02	Dimensioni pneumatici			10.00-20-18PR
PRESTAZIONI				
	Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%		28
	Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h		28/30
	Velocità di sollevamento (carico)	mm/s		390
	Velocità di abbassamento (carico)	mm/s		450
MOTORE E TRASMISSIONE				
	Modello del motore			CUMMINS B6.7
	Potenza nominale	kW/rpm		129/2200
	Coppia nominale	Nm/rpm		881/1300
	Emissione			EURO V
	Numero di cilindri / Cilindrata	/L		6/5.88
	Olio idraulico	kg		60

