

Filettatura Porte :
1 7/8"-12 UN (SAE-24)

Per fissare il Motore Idraulico alla flangia utilizzare:
N.4 Rosette 14x24x2.5 cod.96728200
N.4 Viti T.E. M14x40 cod.99484800
serrate alla coppia di 130 Nm.

Filettatura foro DRENAGGIO :
9/16" -18 UNF (SAE-6)

1	30/05/2023	Sostituito Carter			Govi	5016			
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description			Firma/Signature	MT N°			
Peso grezzo: Raw weight:		0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:		M.T.: 4209	DISEGN.: Bertoli
MATERIALE: MATERIAL:								FTECN: Barbieri	
STATO: RAW MAT.STATE:								DATA: 14/12/2016	
TRATTAMENTI: TREATMENTS:								SCALA: 1:5	
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:	Colore: Colour:					Foglio: 1 / 1	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION						DIS. COD./ DRAWING CODE		REV.	
INGOMBRO HY-PACK - VFHY117						71962300		1	
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082			Sicurezza Safety	Critica Critical	Importante Important	Nessun simbolo No symbol		Standard	CRITICITA': NONE