


MK2R45



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Portata (L/min)	Flow (L/min)	194
Portata (US Gpm)	Flow (US Gpm)	51,3
Regime di rotazione (rpm)	Rotation regime (rpm)	1500 / 1800
Pressione (MPa)	Pressure (MPa)	30
Pressione (bar)	Pressure (bar)	300
Pressione (psi)	Pressure (psi)	4350
Potenza (hp)	Power (hp)	151
Potenza (kW)	Power (kW)	111
Dimensioni d'ingombro L x l x h (mm)	Overall dimensions L x l x h (mm)	829x768x392
Peso (kg)	Weight (kg)	409

MK2R45

VERSIONI - VERSIONS

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 913 rpm - R=1,6 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 913 rpm - R=1,6	Pag.	3
Riduttore con albero maschio con linguetta - NPT - 913 rpm - R=1,6 - Gearbox with male shaft (key) - NPT - 913 rpm - R=1,6	Pag.	5
Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=2,667 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=2,667	Pag.	7
Riduttore con albero maschio con linguetta - NPT - 1500 rpm - R=2,667 - Gearbox with male shaft (key) - NPT - 1500 rpm - R=2,667	Pag.	9
Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1800 rpm - R=3,278 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1800 rpm - R=3,278	Pag.	11
Riduttore con albero maschio con linguetta - NPT - 1800 rpm - R=3,278 - Gearbox with male shaft (key) - NPT - 1800 rpm - R=3,278	Pag.	13
Riduttore con albero cavo scanalato - GAS - 2050 rpm - R=3,75 + flangia SAE C - Gearbox with Hollow shaft (spline) - GAS - 2050 rpm - R=3,75 + SAE C flange	Pag.	15
Riduttore con albero cavo scanalato - GAS - 1500 rpm - R=2,667 + flangia Hy-Pack - Gearbox with Hollow shaft (spline) - GAS - 1500 rpm - R=2,667 + Hy-Pack flange	Pag.	17

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 913 rpm - R=1,6 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 913 rpm - R=1,6

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - NPT - 913 rpm - R=1,6 - Gearbox with male shaft (key) - NPT - 913 rpm - R=1,6

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=2,667 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=2,667

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - NPT - 1500 rpm - R=2,667 - Gearbox with male shaft (key) - NPT - 1500 rpm - R=2,667

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1800 rpm - R=3,278 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1800 rpm - R=3,278

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero maschio con linguetta - NPT - 1800 rpm - R=3,278 - Gearbox with male shaft (key) - NPT - 1800 rpm - R=3,278

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
------	------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero cavo scanalato - GAS - 2050 rpm - R=3,75 + flangia SAE C - Gearbox with Hollow shaft (spline) - GAS - 2050 rpm -
R=3,75 + SAE C flange

Riduttore con albero cavo scanalato - GAS - 2050 rpm - R=3,75 + flangia SAE C - Gearbox with Hollow shaft (spline) - GAS - 2050 rpm -

R=3,75 + SAE C flange	Qtà - Qty	Descrizione	Description
-----------------------	-----------	-------------	-------------

Riduttore con albero cavo scanalato - GAS - 1500 rpm - R=2,667 + flangia Hy-Pack - Gearbox with Hollow shaft (spline) - GAS - 1500 rpm - R=2,667 + Hy-Pack flange

Riduttore con albero cavo scanalato - GAS - 1500 rpm - R=2,667 + flangia Hy-Pack - Gearbox with Hollow shaft (spline) - GAS - 1500

Ref. - Codice - Part. n°		Descrizione	Description
--------------------------	--	-------------	-------------