



CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1370-CPR-2082

In conformità al Regolamento UE n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Il Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

PRODOTTO	PORTE ESTERNE PEDONALI SU VIE DI FUGA FINESTRE E PORTE PEDONALI
SPECIFICHE	Si veda Allegato A al Certificato

prodotto da:

FABBRICANTE	I.S.A.R. S.r.l. SEDE LEGALE: Via Campofiorito, 44 – 00132 ROMA (RM)
--------------------	--

e prodotto nello stabilimento di:

STABILIMENTO DI PRODUZIONE	Via Casilina, 1530 – 00077 MONTECOMPATRI (RM)
---------------------------------------	--

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma armonizzata:

EN 14351-1:2006+A2:2016 – Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali
EN 16034:2014 – Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

nell'ambito del sistema AVCP 1 per le prestazioni riportate in questo certificato sono state applicate e che il controllo della produzione in fabbrica operato dal fabbricante è in grado di assicurare **la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.**

Questo certificato è stato emesso la prima volta il **03-11-2021** e rimane valido fino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono modificati significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall'organismo notificato per la certificazione del prodotto.

Milano, li 31-07-2025

Rev. 4



00031

Ing. Remo GODINO - Direttore Tecnico

Pag. 1 di 5

Bureau Veritas Italia S.p.A – Organismo Notificato n° 1370

Viale Monza, 347 – 20126 Milano – ITALIA



ALLEGATO A
AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
NUMERO 1370-CPR-2082

EN 14351-1:2006+A2:2016 – Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali		
<i>Descrizione</i>	<i>Caratteristiche essenziali rilevanti</i>	<i>Classe o valore determinato</i>
SCHUCO ADS 50	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	NC C1 1 conforme
SCHUCO ADS 65	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	NC C1 1 conforme
SCHUCO ADS 75	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	NC C1 1 conforme

Milano, li 31-07-2025

Rev. 4



00031

Ing. Remo GODINO - Direttore Tecnico

Pag. 2 di 5

Il presente allegato e' valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-2082



ALLEGATO A
AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
NUMERO 1370-CPR-2082

EN 14351-1:2006+A2:2016 – Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali		
<i>Descrizione</i>	<i>Caratteristiche essenziali rilevanti</i>	<i>Classe o valore determinato</i>
SCHUCO ADS 80 FR 30	Tenuta all'acqua (classe)	NC
	Resistenza al carico di vento (classe)	C2/B2
	Permeabilità all'aria (classe)	2
	Capacità di sblocco	conforme
SCHUCO ADS 80 FR 60	Tenuta all'acqua (classe)	NC
	Resistenza al carico di vento (classe)	C2/B2
	Permeabilità all'aria (classe)	2
	Capacità di sblocco	conforme
SCHUCO AWS 60 FR 30	Tenuta all'acqua (classe)	9A
	Resistenza al carico di vento (classe)	C5/B5
	Permeabilità all'aria (classe)	4
	Capacità di sblocco	conforme
SCHUCO AWS 70 FR 30	Tenuta all'acqua (classe)	9A
	Resistenza al carico di vento (classe)	C5/B5
	Permeabilità all'aria (classe)	4
	Capacità di sblocco	conforme

Milano, li 31-07-2025

Rev. 4



00031

Ing. Remo GODINO - Direttore Tecnico

Pag. 3 di 5

Il presente allegato è valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-2082

Bureau Veritas Italia S.p.A – Organismo Notificato n° 1370

Viale Monza, 347 – 20126 Milano – ITALIA

ALLEGATO A
AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
NUMERO 1370-CPR-2082

EN 14351-1:2006+A2:2016 – Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali		
<i>Descrizione</i>	<i>Caratteristiche essenziali rilevanti</i>	<i>Classe o valore determinato</i>
WICONA WICSTYLE 77FP	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	3A C1/B1 2 conforme
Porta ad un'anta EBE 65	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	NC C3 2 conforme
Porta a due ante con laterali e sopraluce fisso EBE 65	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	0A A1 1 conforme
Porta a due ante EBE 85	Tenuta all'acqua (classe) Resistenza al carico di vento (classe) Permeabilità all'aria (classe) Capacità di sblocco	1A C3 4 conforme

Milano, li 31-07-2025

Rev. 4

Ing. Remo GODINO - Direttore Tecnico



00031

Pag. 4 di 5

Il presente allegato è valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-2082

Bureau Veritas Italia S.p.A – Organismo Notificato n° 1370

Viale Monza, 347 – 20126 Milano – ITALIA

ALLEGATO A
AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
NUMERO 1370-CPR-2082

EN 16034:2014 – Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo		
<i>Descrizione</i>	<i>Caratteristiche essenziali rilevanti</i>	<i>Classificazione</i>
SCHUCO ADS 80 FR 30	Resistenza al fuoco	EI ₂ 30-Sa/S ₂₀₀ C5
SCHUCO ADS 80 FR 60	Resistenza al fuoco	EI ₁ 30/EI ₂ 60-Sa/S ₂₀₀ C5
SCHUCO AWS 60 FR 30	Resistenza al fuoco	EI ₁ 30/EI ₂ 30-Sa/S ₂₀₀ C2 EW30-Sa/S ₂₀₀ C2
SCHUCO AWS 70 FR 30	Resistenza al fuoco	EI ₁ 30/EI ₂ 30-Sa/S ₂₀₀ C2 EW30-Sa/S ₂₀₀ C2
WICONA WICSTYLE 77FP	Resistenza al fuoco	EI ₂ 60/C5/Sa,S ₂₀₀
AF60 EBE 65, EBE 85	Resistenza al fuoco	EI ₂ 60

Milano, li 31-07-2025

Rev. 4



00031

Ing. Remo GODINO - Direttore Tecnico

Pag. 5 di 5

Il presente allegato e' valido solo se accompagnato al certificato numero 1370-CPR-2082

Bureau Veritas Italia S.p.A – Organismo Notificato n° 1370

Viale Monza, 347 – 20126 Milano – ITALIA