

## TERMOREATTORI PROGRAMMABILI

Per l'analisi di C.O.D. (Chemical Oxygen Demand).

Caratteristiche come il modello ECO 6: dotati di un microprocessore che permette la gestione della temperatura e del tempo. Per volumi standard in accordo ai metodi ufficiali IRSA. Per provette di dimensioni ridotte.

Alimentazione 220 V / 50 Hz

Modello ECO 8:

Temperatura: 100 - 148 °C

Dimensioni: 133x110x214 mm; peso 2 kg

Accessori n° 8

Modello ECO 16:

Temperatura: ambiente - 150 °C

Dimensioni: 168x110x269 mm; peso 3,8 kg

Accessori n° 8

Modello ECO 16 F:

Temperatura: 100 - 148 °C

Dimensioni: 168x110x269 mm; peso 3,35 kg



|            | Potenza | Modello  |
|------------|---------|----------|
| 03.3599.00 | 270     | Eco 8    |
| 03.3597.00 | 550     | Eco 16   |
| 03.3598.00 | 550     | Eco 16 F |

## TERMOREATTORI PROGRAMMABILI

Per l'analisi di C.O.D. (Chemical Oxygen Demand).

Dotati di un microprocessore che permette la gestione della temperatura e del tempo. Per volumi standard in accordo ai metodi ufficiali IRSA. Per provette di dimensioni ridotte.

Alimentazione 220 V / 50 Hz

Modello ECO 6:

Temperatura: ambiente - 199 °C

Dimensioni: 198x132x319 mm; peso 5,6 kg

Accessori n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



|            | Potenza | Modello |
|------------|---------|---------|
| 03.3596.00 | 700     | Eco 6   |

## ■ TERMOREATTORI PROGRAMMABILI - ACCESSORI

Vetreria

|                            | Numero | Descrizione                    |
|----------------------------|--------|--------------------------------|
| <a href="#">03.8505.00</a> | 1      | Provettone 200 ml e cono SN 29 |
| <a href="#">03.6328.00</a> | 2      | Canna refrigerante e cono smer |
| <a href="#">03.6295.00</a> | 6      | Campanella antischizzo         |



## ■ TERMOREATTORI PROGRAMMABILI - ACCESSORI

Generali.

|                            | Numero | Descrizione                    |
|----------------------------|--------|--------------------------------|
| <a href="#">03.1579.00</a> | 3      | Guaina in Teflon per cono 29/3 |
| <a href="#">03.2679.00</a> | 4      | Supporto 6 provettoni in acc.  |
| <a href="#">03.9606.00</a> | 5      | Riduttore in anticorodal 3 for |
| <a href="#">03.9607.00</a> | 7      | Riduttore in anticorodal 1 for |

