


■ GIUNTO SFERICO ROTULEX

Materiale: vetro/PTFE.

Il giunto sferico Rotulex non necessita di grasso ed offre un'alternativa al giunto sferico tradizionale in vetro smerigliato. Il sistema consiste in un giunto sferico maschio rivestito da un anello in PTFE che fitta in un giunto sferico femmina. I due giunti possono essere mantenuti insieme da una punza metallica. Temperatura di lavoro massima 200°C; può essere usato sotto vuoto. Altamente resistente agli




	Misura giunto
20.8204.00	13/5
20.9209.00	19/9
20.9210.00	29/15
20.9211.00	35/20
20.9212.00	41/25
20.9213.00	64/40

■ RACCORDI IN VETRO

Con raccordi conici maschi inferiori e giunti sferici femmine superiori. Disponibili a richiesta coni e giunti sferici di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS	Raccordo femmina S
09.9774.00	14/23	19/9
09.9775.00	24/29	29/15
09.9777.00	24/29	35/20
09.9778.00	24/29	41/25
09.9094.00	29/32	35/20
09.9779.00	29/32	41/25
09.9780.00	29/32	51/30
09.9776.00	29/32	29/15
09.9781.00	29/32	65/40



■ RACCORDI IN VETRO

Con giunti sferici maschi inferiori e raccordi conici femmine superiori. Disponibili a richiesta coni e giunti sferici di altre dimensioni.


	Raccordo maschio S	Raccordo femmina NS
09.9750.00	19/9	14/23
09.9751.00	29/15	24/29
09.9752.00	35/20	24/29
09.9757.00	35/20	34/35
09.9755.00	41/25	29/32
09.9756.00	51/30	29/32
09.9753.00	29/15	29/32
09.9754.00	35/20	29/32



RACCORDI IN VETRO A 75°

Raccordi conici maschi inferiori e femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Racc. femmina NS	Racc. maschio inf.NS	Racc. maschio lat.NS
09.8864.01	14/23	14/23	14/23
09.9475.00	14/23	19/26	19/26
09.9476.00	14/23	24/29	19/26
09.9478.00	14/23	24/29	24/29
09.8867.00	14/23	29/32	29/32
09.9480.00	14/23	29/32	19/26



RACCORDI IN VETRO A 75°

Raccordo in vetro borosilicato 3.3 con attacchi conici maschi. Disponibili a richiesta coni di altre misure.


	Raccordo verticale NS	Raccordo laterale NS
09.9590.00	14/23	14/23
09.9591.00	19/26	19/26
09.9592.00	24/29	19/26
09.9593.00	24/29	24/29
09.9594.00	29/32	29/32



RACCORDI IN VETRO A 90°

Raccordo maschio inferiore e femmina superiore o entrambi maschi (in figura). Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio inf.NS	Raccordo sup. NS
09.9457.01	14/23	29/32 femm.
09.9458.00	29/32	14/23 femm.
09.9457.00	14/23	14/23 mas.
09.0010.01	29/32	29/32 mas.



RACCORDI IN VETRO A 90°

Raccordi conici maschi inferiore e laterale e femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Racc. femmina NS	Racc. maschio inf. NS	Racc. maschio lat. NS
09.8865.00	14/23	14/23	14/23
09.8866.01	14/23	19/26	19/26
09.9477.00	14/23	24/29	19/26
09.9479.00	14/23	24/29	24/29
09.8868.00	14/23	29/32	29/32
09.9481.00	14/23	29/32	19/26



RACCORDI IN VETRO A 90° CON GIUNTO SFERICO

Giunto sferico maschio inferiore e femmina superiore. Disponibili a richiesta giunti sferici di altre dimensioni.


	Raccordo maschio øest/int	Raccordo femmina øest/int
09.9460.00	19/9	19/9
09.9461.00	29/15	29/15
09.9462.00	35/20	35/20
09.9463.00	41/25	41/25



RACCORDI IN VETRO A SQUADRA

Raccordo conico femmina inferiore diritto, con portagomma. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo femmina NS
09.8904.00	14/23
09.9507.00	19/26
09.9509.00	24/29
09.8906.00	29/32



RACCORDI IN VETRO A SQUADRA

Raccordo conico maschio inferiore con portagomma a squadra. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.

	Raccordo maschio NS
09.9539.00	14/23
09.9540.00	19/26
09.0006.02	24/29
09.8952.00	29/32



RACCORDI IN VETRO A SQUADRA CON RUBINETTO

Raccordo conico maschio inferiore con rubinetto in vetro. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS
09.8951.00	14/23
09.9541.00	19/26
09.9542.00	24/29
09.8953.00	29/32



RACCORDI IN VETRO CON CONO NORMALIZZATO

Con raccordi conici maschi inferiori e femmine superiori. Tipo di riduzione o di espansione a seconda delle misure dei coni. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS	Raccordo femmina NS	Tipo
09.9733.00	14/23	12/21	espansione
09.9051.00	19/26	14/23	espansione
09.9052.00	24/29	14/23	espansione
09.9053.00	29/32	14/23	espansione
09.9735.00	24/29	19/26	espansione
09.9055.00	29/32	19/26	espansione
09.9058.00	29/32	24/29	espansione
09.9738.00	34/35	29/32	espansione
09.9061.00	45/40	29/32	espansione
09.9739.00	50/42	29/32	espansione
09.9734.00	12/21	14/23	riduzione
09.9054.00	14/23	19/26	riduzione
09.9056.00	14/23	24/29	riduzione
09.9057.00	19/26	24/29	riduzione
09.9736.00	12/21	29/32	riduzione
09.9059.00	14/23	29/32	riduzione
09.9060.00	19/26	29/32	riduzione
09.9737.01	24/29	29/32	riduzione
09.9063.00	29/32	34/35	riduzione
09.9740.00	29/32	45/40	riduzione
09.9741.00	29/32	60/46	riduzione
09.9742.00	29/32	70/50	riduzione



RACCORDI IN VETRO CONICI CON FILETTO

Raccordi maschio o femmina ad un'estremità e filetto all'estremità opposta. In vetro.
Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.

	Raccordo tipo	Raccordo cono NS	Filetto
09.8896.01	maschio	14/23	GL 14
09.8899.00	maschio	29/32	GL 14
09.9500.00	maschio	29/32	GL 18
09.8896.00	maschio	14/23	GL 18
09.8897.00	maschio	29/32	GL 25
09.9502.00	maschio	29/32	GL 32
09.8898.00	maschio	14/23	SVL 15
09.8900.00	maschio	29/32	SVL 22
09.9492.00	femmina	14/23	GL 14
09.9494.00	femmina	29/32	GL 14
09.9496.00	femmina	29/32	GL 18
09.9493.00	femmina	14/23	GL 18
09.9497.00	femmina	29/32	GL 25
09.9498.00	femmina	29/32	GL 32
09.8894.01	femmina	14/23	SVL 15
09.8895.00	femmina	29/32	SVL 22




RACCORDI IN VETRO CURVI PER VUOTO

In vetro, con raccordi conici maschi e femmine. Con portagomma.

* giunto sferico.

(1) Incamiciato

	Raccordo maschio NS	Raccordo femmina NS
09.8929.00	14/23	14/23
09.9527.00	19/26	19/26
09.9528.00	24/29	24/29
09.8933.01	29/32	29/32
09.9529.00	29/15*	29/15*
09.9531.00	35/20*	35/20*
09.9533.00	14/23	29/15*
09.9535.00	29/32	35/20
09.8921.00	14/23 (1)	14/23 (1)
09.9516.00	24/29 (1)	24/29 (1)
09.8922.00	29/32 (1)	29/32 (1)
09.9517.00	29/32	SVL 15



RACCORDI IN VETRO DIRITTI

Raccordo conico femmina inferiore diritto, con portagomma. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.

	Raccordo femmina NS
09.9508.00	24/29
09.8905.00	29/32
09.9505.00	14/23
09.9506.00	19/26



RACCORDI IN VETRO DIRITTI CON PORTAGOMMA

Raccordo conico maschio inferiore con portagomma superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.

	Raccordo maschio NS
09.8859.01	29/32
09.9464.00	10/19
09.8858.01	14/23
09.9465.00	19/26
09.1116.01	24/29



RACCORDI IN VETRO DIRITTI CON RUBINETTO VETRO

Raccordo conico maschio inferiore diritto, con rubinetto in vetro. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.

	Raccordo maschio NS
09.1006.00	24/29
09.8883.00	29/32
09.8881.00	14/23
09.8901.00	19/26




RACCORDI IN VETRO DIRITTI PER VUOTO

In vetro borosilicato, con raccordi conici maschio inferiore e femmina superiore. Attacco portagomma laterale. Disponibili a richiesta coni e giunti sferici di altre dimensioni.

* giunto sferico.


	Raccordo maschio NS	Raccordo femmina NS
09.8930.01	14/23	14/23
09.8931.01	19/26	19/26
09.8932.01	24/29	24/29
09.8934.01	29/32	29/32
09.9530.00	29/15*	29/15*
09.9532.00	35/20*	35/20*
09.9534.00	14/23	29/15*
09.9536.00	29/32	35/20*



RACCORDI IN VETRO PER IMMISSIONE GAS, PIEGATI

Raccordo in vetro piegato a 90°. Cono maschio NS. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS
09.9512.00	19/26
09.2226.00	24/29
09.8920.00	29/32
09.8919.01	14/23



RACCORDI IN VETRO PER IMMISSIONE GAS, PIEGATI

Con rubinetto in vetro. Raccordo in vetro piegato a 90°. Cono maschio NS. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS
09.9515.00	29/32
09.9513.00	14/23
09.9514.00	19/26
09.3336.00	24/29



RACCORDI VIGREUX IN VETRO

Con due raccordi conici maschi (inferiore e laterale) e due femmine superiori. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordi femmina NS	Raccordi maschio NS	Altezza mm
09.9562.00	14/23	29/32	200
09.9563.00	14/23	29/32	300
09.9564.00	14/23	29/32	400
09.9565.00	14/23	29/32	500



RACCORDI VIGREUX IN VETRO

Raccordo conico maschio inferiore e laterale e femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordi femmina NS	Racc. maschio NS	Altezza mm
09.8879.00	14/23	29/32	200
09.9486.00	14/23	29/32	300
09.9487.00	14/23	29/32	400
09.9488.00	14/23	29/32	500



PONTI DI DISTILLAZIONE CON BOLLA IN VETRO

Con due raccordi maschi o giunti sferici. In vetro borosilicato. Disponibili a richiesta coni e giunti sferici di altre dimensioni.


	Raccordo tipo	Raccordo misura NS o S
09.9291.00	conico	NS 14/23
09.9293.00	conico	NS 29/32
09.9294.00	sferico	S 29/15
09.9295.01	sferico	S 35/20



PONTI DI DISTILLAZIONE IN VETRO

Con due raccordi maschi inferiori ed uno femmina superiore. In vetro borosilicato. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.

	Raccordi maschi inf. NS	Raccordo femmina sup. NS
09.5552.00	29/32	14/23
09.7510.01	29/32	29/32



PONTI DI DISTILLAZIONE VERTICALI IN VETRO

Vetro borosilicato. Con due raccordi maschi o giunti sferici. Disponibili a richiesta coni e giunti sferici di altre dimensioni.


	Raccordo tipo	Raccordo misura NS o S
09.9292.00	conico	14/23
09.7511.01	conico	29/32
09.9296.00	sferico	29/15
09.7513.00	sferico	35/20



RACCORDI DI CLAYSEN IN VETRO

Raccordi conici NS 2 maschi e 2 femmine. In vetro borosilicato. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Racc. femmine NS	Racc. maschio inf. NS	Racc. maschio lat. NS	Angolo °
09.9446.00	14/23	14/23	14/23	75°
09.9447.00	14/23	19/26	19/26	75°
09.9448.00	14/23	24/29	19/26	75°
09.9449.00	14/23	24/29	24/29	75°



RACCORDI DI DISTILLAZIONE CON REFRIGERANTE DI LIEBIG

In vetro borosilicato, con due raccordi maschi inferiori ed un raccordo femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordi maschi inf. NS	Raccordo femmina sup. NS	Altezza mm
09.4446.01	29/32	14/23	400
09.8860.00	14/23	14/23	200
09.9469.00	14/23	14/23	300
09.9470.00	14/23	14/23	400
09.9468.00	29/32	14/23	200
09.8861.00	29/32	14/23	300



RACCORDI DI DISTILLAZIONE CON REFRIGERANTI

Con refrigeranti di Liebig e Claisen. In vetro borosilicato, con due raccordi maschi inferiori e due femmine superiori. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordi maschi inf. NS	Raccordi femmina sup. NS	Altezza mm
09.9453.00	29/32	29/32	200
09.9455.00	14/23	14/23	300
09.9450.00	14/23	29/32	100
09.9452.00	29/32	14/23	200
09.9454.00	29/32	14/23	300
09.9456.00	29/32	14/23	400
09.9451.00	14/23	14/23	100
09.8848.01	29/32	14/23	300



RACCORDI DI DISTILLAZIONE CON REFRIGERANTI A SERPENTINA

In vetro borosilicato, con raccordi maschio inferiore e femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS	Raccordo femmina NS	Altezza mm
09.9473.00	29/32	14/23	200
09.9474.00	29/32	14/23	300



RACCORDI DI DISTILLAZIONE CON REFRIGERANTI A SERPENTINA

In vetro borosilicato, incamiciati, con raccordi maschio inferiore e femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio NS	Raccordo femmina NS	Altezza mm
09.9482.00	29/32	14/23	200
09.9483.00	29/32	14/23	300



RACCORDI DI DISTILLAZIONE IN VETRO

Raccordo maschio inferiore e due femmine superiori. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo maschio inf.NS	Raccordi femmina sup.NS
09.8863.00	14/23	14/23
09.9472.00	29/32	14/23 e 29/32
09.9471.00	29/32	14/23
09.8862.00	29/32	29/32



RACCORDI DI DISTILLAZIONE INCAMICIATI

In vetro borosilicato, con due attacchi a portagomma; camicia per raffreddamento ad acqua. Con raccordo cono maschio inferiore e femmina superiore. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo cono NS
09.5510.00	29/32



RACCORDI DI DISTILLAZIONE INCAMICIATI

In vetro borosilicato, usati come testa di distillazione per connettere la cima della colonna con il condensatore. Raccordo superiore NS 10/19 per l'introduzione del termometro. Disponibili a richiesta coni di altre dimensioni.


	Raccordo cono NS
09.4010.01	29/32



RACCORDI DI STUTZER CON PARASPRUZZI

In vetro borosilicato, con raccordi conici maschio inferiore e femmina superiore o giunti sferici. Disponibili a richiesta coni e giunti sferici di altre dimensioni.


	Raccordo tipo	Raccordo misura NS o S
09.9784.00	conico	NS 14/23
09.9095.00	conico	NS 29/32
09.9785.00	sferico	S 29/15
09.9786.00	sferico	S 35/20



ACCOPPIATORI PER GIUNTI SVL

In plastica fenolica ad alta qualità, per giunti. Costituiti da due sezioni separate che vengono tenute insieme da un collare metallico. Le scanalature esterne permettono una facile presa ed un semplice utilizzo.


	Dimensioni giunto SVL	Altezza mm	Ø est. massimo mm
20.0111.00	15	24	27
20.0112.00	22	28	35
20.0113.00	30	36	47
20.0114.00	42	46	63



■ ADATTATORE per COLONNE CROMATOGRAFICHE

In Teflon, con guarnizione elastica. Range temperatura: -50 a 200 °C.

	per tubi di dimensioni mm	per filettature GL
38.5503.00	0,8x1,6	14
38.5506.00	0,8x1,6	18
38.5509.00	0,8x1,6	25
38.5512.00	0,8x1,6	32
38.5515.00	0,8x1,6	45
38.5703.00	1,6x3,2	14
38.5706.00	1,6x3,2	18
38.5709.00	1,6x3,2	25
38.5712.00	1,6x3,2	32
38.5715.00	1,6x3,2	45



■ ADATTATORI ACCOPPIATI

Con filettatura a vite.
In PTFE (250°C) o in PBTP (180°C)

	Materiale	Distanza tra sup. contatto mm	Per filettature GL
38.0001.00	PTFE	15	14
38.0002.00	"	17	18
38.0003.00	"	22	25
38.0004.00	"	22	32
38.0005.00	"	23	45
38.8907.00	PBTP	15	14
38.8908.00	"	17	18
38.8910.00	"	22	25
38.8912.00	"	22	32
38.8914.00	"	23	45



■ GUAINA PER CONI DI VETRO

Materiale: PTFE

Particolarmente adatta per proteggere dal bloccaggio i coni di vetro smerigliato (Coni standard DIN 12242).

	Cono NS	ø inferiore
	mm	
02.1584.00	7,5/16	6
02.1540.00	10/19	8
02.1581.00	12/21	10
02.1582.00	14/23	12
02.1583.00	19/26	16
02.1541.00	24/29	21
02.1542.00	29/32	26
02.1543.00	34/35	31
02.1544.00	45/40	45



■ RACCORDI CON GIUNTO SFERICO

In Teflon. La base rinforzata esternamente permette di raggiungere un alto vuoto. L'anello sopra il bordo può essere rimosso e riutilizzato. Non c'è alcun bisogno di grasso. Range temperatura da -200 a 250 °C.

	Giunto sferico S
38.9758.00	13
38.3404.00	19
38.3406.00	29
38.3408.00	35
38.3412.00	40
38.3416.00	51
38.3418.00	64



RACCORDI CONICI NORMALIZZATI

In Teflon. Adatto a pompe da vuoto fino a 0,1 mbar. La nervatura esterna previene lo scivolamento dei tubi connessi. Rimovibile e riutilizzabile. Non c'è alcun bisogno di grasso. Resiste da -200 a 250 °C.



	Dimensioni cono NS
38.1550.00	7/16
38.1554.00	10/19
38.1556.00	12/21
38.1557.00	14/23
38.1559.00	19/26
38.1561.00	24/29
38.3007.00	29/32
38.1564.00	34/35
38.1566.00	40/38
38.1568.00	45/40
38.1570.00	50/42
38.1572.00	55/44
38.1574.00	60/46
38.1575.00	71/51
38.1576.00	85/55
38.1577.00	100/60

RACCORDI CONICI NORMALIZZATI CON GUARNIZIONE

In Teflon. Adatto a pompe da vuoto fino a 0,1 mbar. La parete esterna rinforzata previene lo scivolamento ed il bloccaggio dei tubi connessi. La guarnizione permette una semplice rimozione. Riutilizzabile. Non c'è alcun bisogno di grasso. Resiste da -200 a 250 °C.



	Dimensioni cono NS
38.1555.00	12/21
38.1558.00	14/23
38.1560.00	19/26
38.1562.00	24/29
38.1563.00	29/32
38.1565.00	34/35
38.1567.00	40/38
38.1569.00	45/40
38.1571.00	50/42
38.1573.00	55/44
38.1551.00	60/46
38.1552.00	71/51
38.1553.00	85/55
38.1578.00	100/60

■ ADATTATORI per TUBI

Con filettatura maschio UNF 1/4" 28 G, completi di rondelle. 10 pezzi per sacchetto. Per tubi di dimensioni 0,8 x 1,6 mm. In Teflon (PTFE) o Polipropilene (PP). Range temperatura -200 a 250 °C.



	Colore	Materiale
38.0202.00	bianco	PTFE
38.0206.00	naturale	PP
38.0210.00	Nero	PP
38.0214.00	Marrone	PP
38.0218.00	Rosso	PP
38.0222.00	Arancione	PP
38.0226.00	Giallo	PP
38.0230.00	Verde	PP
38.0234.00	Blu	PP
38.0238.00	Viola	PP
38.0242.00	Grigio	PP

■ ADATTATORI per TUBI

Con filettatura maschio UNF 1/4" 28 G, completi di rondelle. 10 pezzi per sacchetto. Per tubi di dimensioni 1,6 x 3,2 mm. In Teflon (PTFE) o Polipropilene (PP). Range temperatura -200 a 250 °C.



	Colore	Materiale
38.0204.00	bianco	PTFE
38.0208.00	naturale	PP
38.0212.00	Nero	PP
38.0216.00	Marrone	PP
38.0220.00	Rosso	PP
38.0224.00	Arancione	PP
38.0228.00	Giallo	PP
38.0232.00	Verde	PP
38.0236.00	Blu	PP
38.0240.00	Viola	PP
38.0244.00	Grigio	PP

■ ADATTATORI per TUBI - RONDELLE

Impediscono al tubo di attorcigliarsi. In sacchetti da 10 pezzi. Resistono da -10 a 100 °C.

	Dimensioni tubo: ø est. mm
38.2808.00	0,8
38.2816.00	1,6



■ CONNETTORI in MINIATURA

Per tubi. In sacchetti da 10 pezzi. In Teflon (PTFE), resistono da -200 a 250 °C.

	Dimensioni tubo: ø int.x est. mm	Colore
38.7075.00	0,8x1,6	bianco
38.0304.00	1,6x3,2	bianco



■ GIUNTI SNODATI

Materiale: PTFE

Permettono di raccordare tubi di vetro con angolazioni differenti.
(Coni standard DIN 12242).


	ø Inferiore mm	Altezza mm	ø Superiore mm
02.1325.00	20,65	112.83	24,11
02.1326.00	25,70	130.34	29,63
02.1327.00	31,36	117.44	34,40



■ RACCORDI a L

Materiale: Polipropilene

	ø esterno nominale mm	Foro mm	ø esterno valle/cresta mm
02.8996.00	4	1,3	3,5/4,0
02.8997.00	6	2,5	5,2/5,7
02.8998.00	8	4,5	6,9/7,8
02.8992.00	10	6,0	8,7/9,9
02.8993.00	12	8,0	10,7/11,8
02.8994.00	14	10,5	12,6/13,7
02.8995.00	16	11,6	14,6/15,6




RACCORDI a T

Materiale: Polipropilene

Sterilizzabile in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

	ø esterno nominale mm	Foro mm	ø esterno valle/cresta mm
02.9003.00	4	1,6	3,3/3,6
02.9004.00	6	2,8	4,5/5,4
02.9005.00	8	4,4	6,9/7,6
02.8999.00	10	6,3	8,7/9,5
02.9000.00	12	8,2	10,7/11,5
02.9001.00	14	10,0	12,7/13,7
02.9002.00	16	12,1	14,7/15,6




RACCORDI a Y

Materiale: Polipropilene

Utile per linee sotto vuoto e derivazioni.


	ø esterno nominale mm	Foro mm	ø esterno valle/cresta mm
02.9010.00	4	2,0	3,2/4,0
02.9011.00	6	2,7	4,7/5,7
02.9012.00	8	4,6	6,6/7,6
02.9006.00	10	5,5	8,9/9,9
02.9007.00	12	7,3	10,5/11,6
02.9008.00	14	9,7	12,8/13,7
02.9009.00	16	11,9	14,7/15,7



RACCORDI A CROCE

Materiale: Polipropilene

	ø esterno nominale mm	Foro mm	ø esterno valle/cresta mm
02.8991.00	3,5	1,5	3,0/3,4
02.8988.00	6	2,7	4,8/5,6
02.8989.00	8	4,6	6,9/7,4
02.8985.00	10	7,0	8,7/9,5
02.8986.00	12	8,0	10,4/11,5
02.8987.00	13,5	9,5	12,3/13,5
02.8990.00	15	11,6	14,3/15,4



RACCORDI a DUE VIE LINEARI IN DUE PEZZI

Materiale: Polietilene

Composto da due pezzi, è particolarmente utile per unire tubi di vetro, gomma, plastica ecc...

	Attacco conico tubi ø mm	Foro mm	ø esterno cresta max/min
02.9071.00	4-5-6	1,6	3,5/6,0
02.8870.00	6-7-8	2,7	5,3/7,6
02.8874.00	8-9-10	3,6	7,2/9,7
02.8871.00	10-11-12	5,5	9,3/12,2
02.8872.00	12-13-14	7,3	11,0/14,4
02.8873.00	14-15-16	8,8	13,2/16,0



RACCORDI a DUE VIE LINEARI IN UN SOL PEZZO

Materiale: Polipropilene

	Attacco conico tubi ø mm	Foro mm	ø esterno cresta min/max
02.9093.00	4-5-6	2	3/4,5/5,5
02.9089.00	6-7-8	3,5	4,5/7/8,2
02.9090.00	8-9-10	4,5	6,3/9/11
02.8878.00	10-11-12	6,5	8,3/10,5/13
02.9091.00	12-13-14	8,5	10/13/15
02.9092.00	14-15-16	10,5	12/14,5/17



RACCORDI a DUE VIE per TUBI con DIAMETRO DIVERSO

Materiale: Polipropilene. Attacco conico con diverso diametro in entrata ed in uscita.

	Attacco conico tubi $\varnothing$ mm	Foro min/max mm
02.8887.00	4-6-8-10-12	1,6/4,6
02.8970.00	4-6-8-12-14-16	1,6/7,5
02.8969.00	8-10-12-14-16	4,6/7,5



RACCORDI A TRE VIE

Materiale: Polipropilene

	Attacco conico tubi $\varnothing$ mm	Foro mm	$\varnothing$ est. cresta max/min	$\varnothing$ est. valle max/min
02.8979.00	4-5-6	1,5	4,1/5,1	3,8/4,7
02.8980.00	6-7-8	2,7	5,5/7,2	5,2/7,0
02.8982.00	8-9-10	4,7	7,0/9,2	6,9/8,8
02.8981.00	10-11-12	5,5	9,9/11,5	9,8/10,
02.8983.00	12-13-14	7,6	12,0/14,2	11,1/13
02.8984.00	14-15-16	9,6	13,7/15,5	13,0/14



RACCORDI IN PEEK

Con dado e ghiera fissati in un unico pezzo, facilmente assemblabile, adatto a tutte le connessioni per HPLC con filettatura femmina UNF 10-32 G. Max. 450 bar.

	per tubi $\varnothing$ est. mm
38.3010.00	1,6



RACCORDI IN PEEK

In PEEK. Con dado e ghiera divisi. Facilmente assemblabile, adatto a tutte le connessioni per HPLC con filettatura femmina UNF 10-32 G. Max. 450 bar.

	per tubi $\varnothing$ est. mm	Descrizione
38.3310.00	1,6	Dado
38.3410.00	1,6	Ghiera



RACCORDI IN PEEK

Con dado esagonale e doppia ghiera divisi. Facilmente assemblabile, adatto a tutte le connessioni per HPLC con filettatura femmina UNF 10-32 G. Max. 450 bar.

	per tubi ø est. mm	Descrizione
38.3610.00	1,6	Dado
38.3710.00	1,6	Ghiera



RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE

Materiale: Polipropilene e Polietilene alta densità

Rubinetti costituiti da spina in polipropilene e corpo in polietilene ad alta densità. Con elevate caratteristiche di resistenza chimica. Ideali per liquidi e gas a bassa pressione o leggero vuoto. Rotazione sensibile senza bisogno di lubrificanti.

	ø esterno nominale mm	Foro mm
02.0034.00	8	4,9
02.0031.00	10	7
02.0032.00	13	10,9
02.0033.00	15	12,7

