

## ■ CONTAPEZZI DI ALTA PRECISIONE

Design robusto ed ergonomico, adatto all'uso industriale. La superficie liscia può essere agevolmente ripulita.

- Tastiera a membrana impermeabile di facile ed immediata impermeabilità
- Campionamento con 10 pezzi e multipli fino a 100 pezzi
- Calibrazione automatica del fondo scala con massa esterna
- Display a 7 segmenti
- On/Off display
- Uscita seriale RS232 I/O configurabile
- Esclusivo sistema antishock Gibertini per protezione dai sovraccarichi
- Bar-Graph indicatore di dosaggio e scala utilizzata
- Temperatura di funzionamento: 10-40 °C (ottimale 15-30 °C)
- Linearità:  $\pm 2$  LSD
- Tempo di smorzamento: 2-3 secondi
- Possibilità di pesare sotto il piano della bilancia
- Tensione: 220 V -15%/+10% con alimentatore esterno, 50 Hz
- Assorbimento: 14 VA
- Dimensioni (LxPxA): 210x355x120 mm



|                   | Modello        | Portata<br>g | Risoluzione<br>g | Diametro<br>piatto<br>mm |
|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>40.0306.00</b> | CPZ600         | 620          | 0,01             | 150                      |
| <b>40.0312.00</b> | CPZ1200        | 1200         | 0,1              | 150                      |
| <b>40.5245.00</b> | CPZ4AR         | 4000         | 0,1              | 150                      |
| <b>40.0316.00</b> | CPZ6000*       | 6300         | 0,1              | 190                      |
| <b>40.5246.00</b> | CPZ8000        | 8500         | 0,1              | 190                      |
| <b>40.0318.00</b> | CPZ8000*       | 8500         | 0,1              | 190                      |
| <b>40.0310.00</b> | CPZ10000       | 10200        | 0,1              | 190                      |
| <b>40.0311.00</b> | CPZ10000*10200 |              | 0,1              | 190                      |