

## DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO

Secondo le norme N.O.M. M42. Divisione 0,001. Limite di errore 0,0005. Zavorra

|            | N.O.M. | Scala<br>nominale |
|------------|--------|-------------------|
| 22.6600.00 | 1      | 0,650-0,700       |
| 22.6610.00 | 2      | 0,700-0,750       |
| 22.6620.00 | 3      | 0,750-0,800       |
| 22.6630.00 | 4      | 0,800-0,850       |
| 22.6640.00 | 5      | 0,850-0,900       |
| 22.6650.00 | 6      | 0,900-0,950       |
| 22.8357.00 | 7      | 0,950-1,000       |
| 22.1881.00 | 8      | 1,000-1,050       |



## DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO

In vetro, per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua, tarati a +15 °C, divisione 0,001, in astucci singoli, zavorra piombo.

\* senza termometro

\*\* con termometro

|            | Lunghezza<br>mm | Scala<br>nominale |
|------------|-----------------|-------------------|
| 22.8491.00 | 320*            | 0,600-0,800       |
| 22.7810.00 | 320*            | 0,800-1,000       |
| 22.7820.00 | 320*            | 1,000-1,200       |
| 22.7516.00 | 320*            | 1,200-1,400       |
| 22.8501.00 | 320*            | 1,400-1,600       |
| 22.8504.00 | 320*            | 1,600-1,800       |
| 22.8507.00 | 320*            | 1,800-2,000       |
| 22.7870.00 | 350**           | 0,600-0,800       |
| 22.7880.00 | 350**           | 0,800-1,000       |
| 22.8480.01 | 350**           | 1,000-1,200       |
| 22.8481.00 | 350**           | 1,200-1,400       |
| 22.8483.00 | 350**           | 1,400-1,600       |
| 22.7920.00 | 350**           | 1,600-1,800       |
| 22.7930.00 | 350**           | 1,800-2,000       |
| 22.8100.00 | 230-320*        | 0,650-1,000       |
| 22.8120.00 | 230-320*        | 0,850-1,000       |
| 22.8130.00 | 230-320*        | 1,000-1,500       |
| 22.8140.00 | 230-320*        | 1,500-2,000       |
| 22.8150.00 | 230-320*        | 1,000-2,000       |
| 22.8160.00 | 300-350**       | 0,650-1,000       |
| 22.8180.00 | 300-350**       | 0,850-1,000       |
| 22.8190.00 | 300-350**       | 1,000-1,500       |
| 22.8200.00 | 300-350**       | 1,500-2,000       |
| 22.8210.00 | 300-350**       | 1,000-2,000       |



## DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO

In vetro. Per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua, tarati a +15 °C, divisione 0,001, in astucci singoli, zavorra piombo.

\* senza termometro

\*\* con termometro

|            | Lunghezza<br>mm | Scala<br>nominale |
|------------|-----------------|-------------------|
| 22.8490.01 | 270*            | 0,600-0,700       |
| 22.2647.00 | 270*            | 0,700-0,800       |
| 22.2648.00 | 270*            | 0,800-0,900       |
| 22.7515.00 | 270*            | 0,900-1,000       |
| 22.8496.00 | 270*            | 1,000-1,100       |
| 22.8499.00 | 270*            | 1,100-1,200       |
| 22.7260.00 | 270*            | 1,200-1,300       |
| 22.7517.00 | 270*            | 1,300-1,400       |
| 22.2649.00 | 270*            | 1,400-1,500       |
| 22.8502.00 | 270*            | 1,500-1,600       |
| 22.8503.00 | 270*            | 1,600-1,700       |
| 22.8505.00 | 270*            | 1,700-1,800       |
| 22.8506.00 | 270*            | 1,800-1,900       |
| 22.8508.00 | 270*            | 1,900-2,000       |
| 22.8492.00 | 270*            | 0,650-2,000       |
| 22.7509.00 | 320**           | 0,600-0,700       |
| 22.7510.00 | 320**           | 0,700-0,800       |
| 22.8476.00 | 320**           | 0,800-0,900       |
| 22.7511.00 | 320**           | 0,900-1,000       |
| 22.7512.00 | 320**           | 1,000-1,100       |
| 22.7400.00 | 320**           | 1,100-1,200       |
| 22.7513.00 | 320**           | 1,200-1,300       |
| 22.7514.00 | 320**           | 1,300-1,400       |
| 22.8482.00 | 320**           | 1,400-1,500       |
| 22.8484.00 | 320**           | 1,500-1,600       |
| 22.8485.00 | 320**           | 1,600-1,700       |
| 22.8486.00 | 320**           | 1,700-1,800       |
| 22.8487.00 | 320**           | 1,800-1,900       |
| 22.7480.00 | 320**           | 1,900-2,000       |
| 22.0001.00 | 300*            | 1,350-1,550       |
| 22.0002.00 | 300*            | 1,550-1,750       |
| 22.0003.00 | 300*            | 1,750-1,850       |
| 22.0004.00 | 300*            | 1,850-2,050       |



## DENSIMETRO ELETTRONICO DENSIMAT

Densimetro elettronico per la misura della densità nelle seguenti matrici:

- Latte, succhi di frutta, altri liquidi alimentari
- Prodotti petroliferi
- Colori, vernici
- Bagni galvanici
- Prodotti farmaceutici e cosmesi

Caratteristiche tecniche:

Precisione e riproducibilità  $5 \times 10^{-5}$

Autocalibrazione con massa interna

Intervallo di misura 0,5-2,25

Termosonda Pt 100 1/3 DIN, precisione  $\pm 0,05$  °C, leggibilità 0,1 °C

Possibilità di lettura in grammi

Uscita seriale RS232

Alimentazione 220 V -15%/+10% 10 VA

Dimensioni (LxPxA): 210x355x350 mm

Dotazione: n°2 pescanti, n°2 cilindri doppia camicia da 70 ml, istruzioni d'uso, copertina

A richiesta: cilindro per misure in continuo, piattello per controllo metrologico con masse certificate.




---

Descrizione

---

**40.0018.00**

---

Densimetro elettronico DENSIMAT

---