


■ GUARNIZIONE AD ANELLO

Gomma elastica rivestita in FEP (tetrafluoroetilene/esafluoropropilene) o in VMQ (gomma-silicone). Alta resistenza termica (da -50 a 200 °C) e chimica (solventi ed




	Per flange DIN e rivestimento	Dimensioni Ø x spessore mm
05.4047.00	60 (FEP)	75x4
05.2460.00	100 (FEP)	110x4
05.2510.00	120 (FEP)	133x4
05.2570.00	150 (FEP)	157x5
05.2610.00	200 (FEP)	215x5
05.5340.00	60 (VMQ)	75x4
05.5399.00	100 (VMQ)	110x4
05.5610.00	200 (VMQ)	215x5

■ GUARNIZIONE AD ANELLO IN GOMMA-FLUORATA

In confezioni da 10 pezzi.

	Ø mm
05.0240.00	24
05.0500.00	50
05.0900.00	90



■ GUARNIZIONE AD ANELLO PER ACCOPPIATORI PER GIUNTI

In gomma silicone rivestita in PTFE resistente agli agenti chimici: solo il vetro e il PTFE entrano a contatto con le sostanze che attraversano il giunto. Il diametro interno corrisponde a quello del giunto, in modo da non restringere il flusso. Per accoppiatori per giunti (si veda la sezione "Raccordi").

	Dimensioni giunto SVL	Ø int. anello mm	Spessore anello mm
20.0101.00	15	10	2,3
20.0102.00	22	17	2,5
20.0103.00	30	23	3,0
20.0104.00	42	34	3,5



■ GUARNIZIONE AD ANELLO PER GIUNTI SCORREVOLI con PTFE

In gomma silicone ricoperta in PTFE. Dimensioni diverse a seconda dei giunti.

	Dimensioni giunto SVL	Ø int. anello mm	Spessore anello mm	Per tubi Ø est. mm
20.0119.00	15	4,3	5	4,0-4,4
20.0120.00	15	5	5	4,6-5,4
20.0121.00	15	6	5	5,6-6,4
20.1607.00	15	7	5	6,6-7,4
20.0123.00	15	8	5	7,6-8,4
20.0151.00	22	10	5	9,6-10,
20.0152.00	22	12	5	11,6-12
20.0124.00	22	14	5	13,6-14
20.0125.00	22	16	5	15,6-16
20.0156.00	30	18	6	17,6-18
20.0126.00	30	20	6	19,5-20
20.0127.00	30	22	6	21,5-22
20.0128.00	42	30	7	29,2-30
20.0129.00	42	32	7	31,2-32



■ GUARNIZIONE AD ANELLO PER GIUNTI SCORREVOLI senza PTFE

In gomma silicone non ricoperta in PTFE per i casi in cui non c'è attacco chimico. Più flessibili delle guarnizioni ricoperte in PTFE.

	Dimensioni giunto SVL	Ø int. anello mm	Spessore anello mm	Per tubi Ø est. mm
20.0131.00	15	8	5	5,0-9,0
20.0132.00	22	16	5	13,0-17
20.0133.00	30	22	6	19,0-23
20.0134.00	42	32	7	29,0-33

