

## TERMOIGROMETRO HI 91610

Con stampante (su carta non termica), memorizzazione dati e cavo RS232 per collegamento a PC. Software in grado di memorizzare fino a 8000 letture. Sonda robusta racchiusa in un tubo di PVC; misura in poco tempo con una precisione del 98%. Trasmettitore a infrarossi fornibile come accessorio.

Range umidità relativa 5,0 a 95,0 %; risoluzione 0,1%; precisione  $\pm 2\%$

Range temperatura -20,0 a 60,0°C; risoluzione 0,1°C; precisione  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ .

Completo di sonda U.R. con 2 m di cavo, sonda di temperatura con 2 m di cavo,



### Modelli

|            |            |
|------------|------------|
| 01.1610.00 | HI 91610 C |
|------------|------------|

## TERMOIGROMETRO HI 91610 - ACCESSORI

### Descrizione accessori

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 01.6042.00 | Sonda U.R. con 2 m di cavo             |
| 01.6045.00 | Sonda U.R. con 5 m di cavo             |
| 01.6062.00 | Sonda U.R. con 2 m di cavo e cappuccio |
| 01.6065.00 | Sonda U.R. con 5 m di cavo e cappuccio |
| 01.7101.01 | Camera di mini calibrazione            |
| 01.7111.01 | Sali satur. x bassa umid. LiCl 6x15 g  |
| 01.7121.00 | Sali satur. x alta umid. NaCl 6x33 g   |
| 01.1317.06 | Valigetta rigida                       |
| 01.0006.00 | Alimentatore 220VAC/12VDC              |
| 01.6212.00 | Sonda temperatura con 2 m di cavo      |
| 01.9200.00 | Trasmettitore a infrarossi 9 pin       |
| 01.2000.00 | Software Windows® compatibile          |
| 01.0034.00 | Ricambi carta stampante (10 pz.)       |
| 01.0035.00 | Nastro stampante                       |

## TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 9065

Termoigrometro, a tenuta stagna. La sonda dispone di un sensore capacitivo in grado di dare il 98% di precisione in breve tempo. Misure di temperatura con connessione separata per collegare una sonda di lettura (accessorio).

Range umidità relativa 5,0 a 95,0 %; risoluzione 0,1%; precisione  $\pm 2\%$

Range temperatura 0,0 a 60,0°C; risoluzione 0,1°C; precisione  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ .

Completo di sonda U.R. con 2 m di cavo, batteria (4x1,5 V - 500 ore), istruzioni.



### Modelli

|            |         |
|------------|---------|
| 01.9065.00 | HI 9065 |
|------------|---------|

## TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 9065 - ACCESSORI

|            | Descrizione<br>accessori               |
|------------|----------------------------------------|
| 01.6082.00 | Sonda U.R. con 2 m di cavo             |
| 01.6085.00 | Sonda U.R. con 5 m di cavo             |
| 01.6072.00 | Sonda U.R. con 2 m di cavo e cappuccio |
| 01.6075.00 | Sonda U.R. con 5 m di cavo e cappuccio |
| 01.7101.00 | Mini camera di calibrazione            |
| 01.7111.02 | Sali satur. x bassa umid. LiCl 6x15 g  |
| 01.7121.01 | Sali satur. x alta umid. NaCl 6x33 g   |
| 01.1317.00 | Valigetta rigida                       |

## TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 93640

Versatile e maneggevole, con laccetto per assicurarlo al polso ed usarlo dovunque. Tastiera a membrana con protezione contro spruzzi accidentali e polvere; si può anche proteggere il sensore in ambienti avversi con un cappuccio. Forma ergonomica, può facilmente essere utilizzato con una sola mano. Ideale per misure nei settori del riscaldamento e del condizionamento.  
 Range umidità relativa 5,0 a 95,0 %; risoluzione 0,1%; precisione  $\pm 2\%$   
 Range temperatura 0,0 a 60,0°C; risoluzione 0,1°C; precisione  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ .  
 Completo di cappuccio sinterizzato, batteria 9 V (100 ore), istruzioni.



|            | Modelli  |
|------------|----------|
| 01.3405.00 | HI 93640 |

## TERMOIGROMETRO PORTATILE HI 93640 - ACCESSORI

|            | Descrizione<br>accessori              |
|------------|---------------------------------------|
| 01.0001.00 | Custodia                              |
| 01.7102.00 | Mini camera di calibrazione           |
| 01.7111.00 | Sali satur. x bassa umid. LiCl 6x15 g |
| 01.7121.00 | Sali satur. x alta umid. NaCl 6x33 g  |
| 01.0007.00 | Guscio in gomma antiurto (blu)        |
| 01.0008.00 | Guscio in gomma antiurto (giallo)     |
| 01.0011.00 | Cappuccio sinterizzato                |
| 01.5197.00 | Valigetta rigida                      |