

PICNOMETRI DI BOOT CON INTERCAPEDINE

In vetro borosilicato, con intercapedine a doppia parete, sotto vuoto. Tarati a +20


Capacità	
ml	
09.6583.01	10
09.9212.01	20
09.9213.00	25
09.9214.00	50
09.9211.01	100



PICNOMETRI DI GAY-LUSSAC

In vetro borosilicato, con tappo forato e smerigliato. Tarati a +20 °C.

Capacità	
ml	
09.9223.01	1
09.9224.01	2
09.9226.00	5
09.6585.00	10
09.9225.00	20
09.6586.00	25
09.6587.00	50
09.9227.00	100



PICNOMETRI DI GAY-LUSSAC con TERMOMETRO

In vetro borosilicato. Tarati a +20 °C, con termometro e raccordo NS.

Capacità	
ml	
09.9610.00	10
09.9620.00	20
09.9625.00	25
09.9215.00	50
09.9655.00	100



PICNOMETRI DI HUBBARD

In vetro borosilicato, per olii, catrami, asfalti e peci secondo ASTM D 70, AASHO T 43, olii essiccativi, vernici, resine secondo ASTM 1963, vernici isolanti secondo ASTM D 115. Forma cilindrica. Con tappo smerigliato.


Capacità	
ml	
09.6592.00	25
09.6589.01	50
09.6590.01	100
09.9230.00	250
09.9231.00	500
09.9228.01	1000
09.9229.01	2000



PICNOMETRI DI HUBBARD-CARMICK

In vetro borosilicato, per fluidi viscosi, bitumi semisolidi, emulsioni. In accordo con le norme ASTM D 70, D 115 e D 234. Forma conica di Erlenmeyer. Con tappo forato e smerigliato.


Capacità	
ml	
09.6591.00	25
09.9232.00	50



PICNOMETRI DI REGNAULT PER LIQUIDI SENZA TAPPO

Senza tappo, in vetro borosilicato, tarati.


Capacità	
ml	
09.9235.01	5
09.6593.00	10
09.9234.00	20
09.6594.00	25
09.9236.00	50
09.9237.00	100



PICNOMETRI DI REGNAULT PER SOLIDI CON TAPPO

Con tubo capillare completo di tappo smerigliato, in vetro borosilicato.

Capacità	
	ml
09.9238.00	5
09.9233.00	10
09.9240.00	20
09.6595.00	25
09.9241.00	50
09.9239.00	100



PICNOMETRI DI REGNAULT PER SOLIDI SENZA TAPPO

Senza tappo smerigliato, in vetro, con tubo capillare terminante ad imbuto.

Capacità	
	ml
09.9210.00	5
09.9207.00	10
09.9208.00	20
09.9209.00	25
09.6582.01	50
09.6581.00	100

