JARLYK
SEGURIDAD INDUSTRIAL

JARLYK
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES, TALLERES Y ASESORÍAS EN JARLYK

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001
Administración del Control de Pérdidas
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC)
Estadísticas de Seguridad
Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mapa de Procesos
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento Interno de Seguridad
Organización y Funcionamiento del Comité de Seguridad y salud en el trabajo.

Planes y Respuestas ante Emergencias

Seguridad Contraincendios
Preparación para la emergencia
Planes de Evacuación
Capacitación de Brigadas (Primeros auxilios, Evacuación e Incendios)
Simulacros de evacuación
Primeros auxilios (teórico – Práctico)

JARLYK PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

- Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos.
- Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas sustancias.
- Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas resistentes a impactos.
- Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas de filtro.
- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de partículas.

Protección para los ojos: son elementos diseñados para la protección de los ojos, y dentro de estos encontramos:

- Contra proyección de partículas.
- Contra líquidos, humos, vapores y gases
- Contra radiaciones.

Protección a la cara: son elementos diseñados para la protección de los ojos y cara, dentro de estos tenemos:

- Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están formados de una mascara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos.
- Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal templado o rejilla metálica.

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

Modelo: GX10
Galaxy CLARO
Código: PV-001

Modelo: Gx10
Galaxy OSCURO
Código: PV-002

Modelo: Gx20
Galaxy CLARO
Código: PV-003

Modelo: Gx20
Galaxy Oscuro
Código: PV-004

Modelo: Virtua
Código: PV-005

Modelo: Virtua oscuro
Código: PV-006

Modelo: Virtua Plus
Código: PV-007

Modelo: Virtua Plus
Código: PV-008

Modelo: Google
Código: PV-009

Modelo: soldadura
Código: PV-010

Modelo: Careta
Código: PV-011

CAPACITACIONES, TALLERES Y ASESORÍAS EN

Ergonomía

Norma Básica de Ergonomía y Evaluación del Riesgo Disergonómico
Carga Postural: caracterización, evaluación y control
Movimiento repetitivos, Ergonomía en oficinas, Carga Mental

Riegos eléctrico

Elementos de Protección Personal
Manejo Defensivo
Mapa de Riesgo
Orden y Limpieza
Higiene en el trabajo
Beneficios de la inversión en prevención
Con trol de Riesgos en Maquinarias
Manejo de materiales peligrosos
Cuidado de la manos en el lugar de Trabajo
Prevención de riesgo en espacios confinados
Exposición al ruido
Investigación y análisis de accidentes´
Comité de salud y seguridad ocupacional
Espacios Confinados
Inducción en salud, seguridad y medio ambiente
Concepto y prácticas sobre equipos de protección
Bloqueo y Señalización y Levantamiento de carga

SEÑALIZACIÓN

Cono de Seguridad
Código: SS-001

Barreras de
Seguridad 1m
Código: SS-002

Kit de barrera
Perimétrica
Código: SS-003

Barrilla de
seguridad
Código: SS-004

Parante de
seguridad 1.6m
Código: SS-005



Malla de Seguridad
Código: SS-006



Camillas de
Primeros Auxilios
Código: SS-007

PROTECCIÓN A LA CABEZA

- Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos de seguridad.
- Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de objetos que caen sobre la cabeza.
- Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras.
- El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.
- Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que pueden reducir el grado de protección ofrecido.

Modelo: Casco 3M
Código: PC-001

Modelo: Casco
Jockey
Código: PC-002

Modelo: Casco 3M
Ingeniero
Código: PC-003

Modelo: Casco
Minero
Código: PC-004

PROTECCIÓN PARA LOS OIDOS

- Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es considerado como límite superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al trabajador.- Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho o orejeras (auriculares).
Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción.
Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la cabeza.

Modelo: Tapones 1270
Código: PO-001

Modelo: Tapones 1271
Código: PO-002

OREJERAS
Código: PO- 003

OREJERAS
Código: PO- 004

CONTRA DERRAMES

Modelo: Kit
Absorbentes
Código: PP-006

Modelo: Cojines
Absorventes
Código: PP-007



Modelo: Paños
Absorventes
Código: PP-008

Modelo: Cojines
Absorbentes
Código: PP-009

Modelo: Cojines
Absorbentes
Código: PP-010

ROPA DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE DERRAMES

Cono de Seguridad
Código: SS-001

Barreras de
Seguridad 1m
Código: SS-002

Kit de barrera
Perimétrica
Código: SS-003

Parante de
seguridad 1.6m
Código: SS-005

Camillas de
Primeros Auxilios
Código: SS-007

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades o muerte.

Limitaciones generales de su uso.
- Estos respiradores no suministran oxigeno.
- No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan menos de 16% de oxígeno.
- No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de ajuste facial si existe barbas u otras porosidades en el rostro que no permita el ajuste hermético.

A

Respirador cara
completa
Modelo: 6800

B

RESPIRADORES DE CARTUCHO QUÍMICO: VAPORES ORGÁNICOS Y GASES

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS
Modelo: 6001
Código: PR-003

CARTUCHO GASES ACIDOS
Modelo: 6002
Código: PR-004

VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS
Modelo: 6003
Código: PR-005

AMONIACO
Modelo: 6004
Código: PR-006

FORMALDEHIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS
Modelo: 6005
Código: PR-007

CINTURONES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA

Cinturones de seguridad para trabajo en altura.
- Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para evitar caídas del trabajador.
- Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se debe dotar al trabajador de:
- Cinturón o Arnés de Seguridad enganchados a una línea de vida.

Arnés tres anillos
Código : PA-001

Línea de Vida Doble
Código : PA-002

Línea de vida
Código : PA-003

Anclaje Portatil
Código : PA-004

Eslinga de Anclaje
Código : PA-005

Modelo: Constructor WXS
Punta de acero, cosido y pegado
Planta de caucho
Código: PZ-004

Modelo: Dielectrico Vulcanizado
Punta reforzada, cosido y pegado
Planta de caucho
Código: PZ-005

Modelo: Dielectrico Vulcanizado
Punta Carbonada, cosido y pegado
Planta de caucho
Código: PZ-006

Modelo: botas de Caucho
Punta de acero, cosido y pegado
Planta de caucho
Código: PZ-007

RESPIRADORES DE FILTRO MECÁNICO: POLVOS Y NEBLINAS

Modelo: PRE - FILTRO P3
Código: PR-008

Modelo: PRE - FILTRO P100
Código: PR-009

Modelo: Set completo circular
Código: PR-010

Modelo: Pre –Filtro 5N 11
Código: PR-011

Modelo: Retenedor 501
Código: PR-012

Modelo: Set Completo rectangular
Código: PR-013

RESPIRADORES SIN MANTENIMIENTO

Modelo: 8210
Código: PR-014

Modelo: 8212
Código: PR-015

Modelo: 8247
Código: PR-016

Modelo: 8249
Código: PR-017

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS

- El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico.

Tipos de calzado.

- Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero con puntera de metal.
- Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte metálica, la suela debe ser de un material aislante.
- Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela antideslizante.
- Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por las ranuras.
- Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor.

Modelo: Bompel
Punta de composite, planta de poliuretano
Código: PZ-001

Modelo: Bompel
Punta de acero, planta de poliuretano
Código: PZ-002

Modelo: Campera
Punta de acero, planta de poliuretano
Código: PZ-003

PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

JARLYK
SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos.
- Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones.
- No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o giratoria.
- Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no deben ser utilizados.

Tipos de guantes

- Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda el uso de guantes de cuero o lona.
- Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor.
- Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante.
- Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos de hule o de neopreno.

Modelo: Maquinista
Código: PM-001

Modelo: HILO
Código: PM-002

Modelo: Cromo amarillo
Código: PM-003

Modelo: Megaflex
Código: PM-004

Modelo: Neoprene
Código: PM-005

Modelo: Soldador
Código: PM-006

Modelo: Pvc
Código: PM-007

Modelo: dieléctrico 1
Código: PM-008

Modelo: dieléctrico 2
Código: PM-009