

IXOLIFT X500

INVENZIONE IBRIDA A SPINTA O A GUIDA



A SPINTA O A GUIDA, A VOI LA SCELTA

- FRENI AUTOMATICI
- POCA MANUTENZIONE, MASSIMA COMPATTEZZA
- ENTRA ATTRAVERSO LE PORTE E NEGLI ASCENSORI
- ALTEZZA DI LAVORO FINO A 5MT

SPECIFICHE TECNICHE	INOXLIFT X500 E-SP
ALTEZZA DI LAVORO	4950 mm
PORTATA MASSIMA	180 kg
ALTEZZA MAX PIATTAFORMA	2950 mm
DIMENSIONI PIATTAFORMA	530 x 760 mm
ALTEZZA RINGHIERE	1100 mm
ALTEZZA CHIUSA	1640 mm
LUNGHEZZA CHIUSA	1200 mm
LARGHEZZA CHIUSA	760 mm
PESO TOTALE	320 kg
VELOCITA' DI GUIDA	alzato 2 km/h - abbassato 4 km/h
VELOCITA' SOLLEVAMENTO	16 s
ALIMENTAZIONE	2pc, 75ah, 12 V batteria
RUOTE	antitraccia
CONFORMITA' CE	machinery directive 2006/42/EC EN 280:2013+A1:2015



SCELTA DI GUIDA



ATTACCO USB



GUIDA SEMOVENTE



MODALITA' A SPINTA

2019 / v1.10



VIA PIGNEDOLI 1/B - 42035 FELINA (RE) - ITALY
TEL: 0522-619270 - MAIL: info@leader-piatt.it

LEADER PIATTAFORME AEREE

VIA GUERRAZZI 3 - 42124 REGGIO (RE) - ITALY
TEL: 0522-619270 - MAIL: info@leader-piatt.it

VIA COLONNELLO GALLIANO 43 - 37138 VERONA (VR) - ITALY
TEL: 0522-619270 - MAIL: info@leader-piatt.it