



COREV


CERAMI/SABBIA

ALTA DECORACIÓN INTERIORES




Los **Especialistas**
en Texturas


SABBIA




476 SB




441 SB



472 SB



443 SB



482 SB




442 SB

Alta Decoración Interiores



445 SB



471 SB



478 SB



477 SB



479 SB

CERAMI



443 CR



462 CR



444 CR



463 CR



464 CR

Alta Decoración Interiores



455 CR



456 CR



465 CR



451 CR



445 CR



478 CR

CERAMI

Recubrimiento tipo estuco mineral de apariencia semi rústica, con aspecto pétreo y bajo mantenimiento, base agua, ideal para armonizar ambientes interiores en residencias, hoteles, museos, restaurantes y comercios, por su amplia gama cromática.

Ventajas

Acabado innovador y único en el mercado.
Elaborado con cargas minerales.
Excelente rendimiento.
Recubrimiento acrílico.

Beneficios

Combina con cualquier diseño.
Alta vida útil y no se decolora.
Baja inversión vs una piedra natural.
Permite la transpiración del muro, retardando el salitre.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 26 a 29 mts ² /Cub
Dilución	No requiere.
Colores	20 colores de línea.
Acabado	Semi-mate.
Textura	Semi-lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 6 horas Total: 72 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica para satinar y esponja.
Vida útil	Mayor a 10 años.

Tip's aplicación

Aplicar extendiendo el material de la parte alta del muro hacia abajo; realizar la aplicación haciendo trazos semicirculares y multidireccionales, llenando los espacios poco a poco y rasando el recubrimiento al nivel de espesor que permita la granulometría del material, trabajar tramos de aproximadamente 1 m², dejar secar de 8 a 12 horas antes de aplicar una segunda capa, de la misma forma.
La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Mantenimiento

Lavar manchas de suciedad o polvo con agua y jabón, utilizando un paño suave.


Sustratos

Ideal para aplicar sobre superficies totalmente lisas, como yeso, pánel de fibrocemento o yeso, aplanado fino de cemento-arena y madera, previamente selladas y preparadas.

Aplicación



Sobte la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3xl ó 5xl.



Resanar y alisar con COVERMIX o MASOREV L.



Aplicar la primera capa de CERAMI hasta cubrir la superficie.



Deja secar de 8 a 12 horas y aplica la segunda capa de CERAMI dando trazos semicirculares y multidireccionales.

SABBIA

Acabado tipo corcho, resistente a micro fisuras, exclusivo para interiores, ideal para la decoración de residencias, hoteles, museos, departamentos, restaurantes y construcciones antiguas, por su variedad de colores, elegancia y textura original.

Ventajas

Acabado tipo corcho.
Elaborado con cargas minerales.
Amplia gama de colores.
Excelente rendimiento.

Beneficios

Recubrimiento innovador, adaptable a cualquier diseño.
Se pueden realizar múltiples combinaciones.
Importante ahorro coparado con una piedra natural.
Recubrimiento innovador, adaptable a cualquier diseño.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 15 a 17 mts ² /Cub
Dilución	No requiere.
Colores	40 colores.
Acabado	Tipo corcho.
Textura	Texturado uniforme, semi rugoso.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 6 horas Total: 72 horas.
Herramienta	Llana de acero inoxidable. Acabado final: frotar con llana acrílica.
Vida útil	Mayor a 10 años.

Tip's aplicación

Comenzar la instalación de la parte alta del muro hacia abajo, el espesor de la capa lo determina el tamaño de la arenilla del producto y en tramos de aproximadamente 1 m².
La primera capa del producto funcionará como fondo por ello debemos extenderla uniformemente y retirar el excedente de pasta hasta el espesor del grano.
La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Mantenimiento

Lavar manchas de suciedad y polvo con agua y jabón, utilizando un cepillo de cerdas suaves y enjuagar bien con agua para eliminar residuos.


Sustratos

Puede aplicarse sobre superficies lisas, como yeso, pánel de yeso, fibrocementos, aplanado fino de cementoarena, madera, previamente selladas y preparadas.

Aplicación



Sobte la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3xl ó 5xl.



Resanar y alisar con COVERMIX o MASOREV L.



Aplicar el producto con llana de acero inoxidable y dejar secar por 12 hrs



Frotar con llana acrílica después de la segunda capa.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdmexico



corevmexico