

COREVSTONE PIETRA

Acabado tipo petreo, elaborado con granos de cuarzo ceramizados y hojuelas multicolores, que brinda alta decoración y protección. Ideal para cualquier fachada o muro interior.

Ventajas / Beneficios

Si se combinan colores, se logra un efecto multicolor tipo piedra o granito natural, adicional a los finos detalles que genera la hojuela.

Bajo mantenimiento.

Ideal para lugares con un alto tráfico.

Ideal para cualquier tipo de clima.

Tecnología acrílica, base agua.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 8 a 9 mts ² /Cub
Dilución	En caso de requerirlo diluir con agua de 200 a 400 ml/Cub
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Granito natural
Textura	Semirústica planchada
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas Total: 72 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable
Vida útil	Mayor a 14 años

Aplicación




Limpiar y sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000



Resanar y alisar el sustrato con COVERPLAST



Fondear con SOTTOPAINT al color dominante del acabado final



Aplicar COREVSTONE PIETRA con llana de acero inoxidable. Dejar orear y planchar

Tip's aplicación

Aplicar al tamaño del grano y evitar que los granos más grandes generen surcos.

Avanzar en tramos de dos a tres metros.

Dejar orear y planchar el producto en una sola dirección con llana de acero inoxidable.

En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer el hongo y alga.

Mantenimiento

Limpiar con cepillo de cerdas suaves, utilizando agua y jabón.

Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados, concreto y aplanados de cemento, previamente tratados. Acabado aprobado para Sistemas PRECOR, PRECOR SB y D-WALL.

PRECOR SB
EIFS | Fachada Sustentable

PRECOR
EIFS | Fachada Sustentable

D-WALL | Sistema de Muro
Fachada Flexible

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico

F. XX20

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Corevstone Pietra



COREV

COREVSTONE PIETRA


RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

COREVSTONE PIETRA




CP 17 Blanco Cálido




1307 NEGRO




CP 30 Blanco Polar



CP 33 JOBIT




CP 19 Rojo Galicia




CP 31 Ladrillo



CP 23 Gris Perla



CP 07 Gris Badajos



CP 32 Kalihari



CP 22 Dunas



CP 12 Gris Acero



CP 10 Janitzio



CP 13 Miel



CP 11 Crema Marbella

Recubrimientos Especiales Interiores / Exteriores

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.